

Poziomice

do mocowania w odpowiednich obudowach

MATERIAŁ

Polimetakrylan metylu (PMMA)

CIECZ O ZABARWIENIU KONTRASTOWYM

Bezbarwne.

ZAKRES POZIOMICY



D5: 5 stopni kątowych w pełnej skali.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Libelle rurkowe BOL-PH służą sprawdzania poprawności wypoziomowania urządzeń do podnoszenia, maszyn i przyrządów. Wypoziomowanie względem płaszczyzny odniesienia uzyskuje się, gdy pęcherzyk znajduje się na środku tarczy wskaźnika. Materiał, z którego wykonano libellę działa na zasadzie soczewki powiększającej. Ciecz zastosowana w poziomicach charakteryzuje się niskim napięciem powierzchniowym oraz gęstością, dzięki czemu mogą być one również stosowane w mobilnych podnośnikach.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

Kontrastowa ciecz o różnych kolorach.



Kod	Oznaczenie	d	L	ΔΔ
438001	BOL-PH-ACR-40-K-D5	40	10	14,5
438006	BOL-PH-ACR-60-K-D5	63	12	38