

Prowadnice montażowe

do uchwytów profili rurowych DCE, stal

MATERIAŁ

Stal ocynkowana

WYKONANIA STANDARDOWE

- **DCE-GU**: do użytku z uchwytami profili rurowych serii standardowej DCE-S (DIN 3015-1) i serii podwójnej DCE-D (DIN 3015-3).
- **DCE-GU-H**: do użytku z uchwytami profili rurowych serii DCE-H o podwyższonej wytrzymałości (DIN 3015-2).

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA


Różne wymiary profili C dostosowane do różnych serii DIN 3015. Prowadnica jest idealnym rozwiązaniem do tworzenia modułowych konstrukcji do mocowania uchwytów profili rurowych. Długość: 2 m



AKCESORIA

Do zestawu montażowego DCK-S, DCK-H i DCK-D.

- DCE-S: uchwyty profili rurowych serii standardowej.
- DCE-H: uchwyty do profili rurowych o podwyższonej wytrzymałości.
- DCE-D: uchwyty profili rurowych serii podwójnej.
- DCE-NTG: nakrętki do prowadnic montażowych.



DCE-GU

Kod	Oznaczenie	l	li	h	s	Do profili rurowych	
570511	DCE-GU-28-11-2000-ZN	28	11	11	2	DCE-S - DCE-D	847
570513	DCE-GU-28-14-2000-ZN	28	11	14	2	DCE-S - DCE-D	940
570515	DCE-GU-28-30-2000-ZN	28	11	30	2	DCE-S - DCE-D	1425

DCE-GU-H

Kod	Oznaczenie	l	li	h	s	Do profili rurowych	
570521	DCE-GU-H-40-22-2000-ZN	40	13	22	5	DCE-H	3227