

DIN 467

Nakrętki radełkowane płaskie

Stal/stal nierdzewna, typ płaski

SPECYFIKACJA

Wersja ze stali

- Klasa wytrzymałości 5
- Główka wkrętu toczona precyzyjnie
- Powierzchnia oksydowana na czarno
- Ocynkowana, pasywacja niebieska ZB

Wersja ze stali nierdzewnej

- Stal nierdzewna AISI 303 NI
- Powierzchnia piaskowana

INFORMACJE




Nakrętki radełkowane DIN 467 mają uniwersalne zastosowanie i mogą być łatwo dokręcane oraz odkręcane bez użycia narzędzi. Nakrętka z gwintem M12 jest również dostępna w innych typach niż te opisane w normie DIN.

NA ŻYCZENIE

- wersja ze stali nierdzewnej (gatunek A4)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Dane dotyczące wytrzymałości śrub (patrz strona A20)



DIN 467

Oznaczenie	d1	d2	d3	h	k	⚖
DIN 467-M3	M 3	12	6	3	2.5	2
DIN 467-M4	M 4	16	8	4	3.5	5
DIN 467-M5	M 5	20	10	5	4	9
DIN 467-M6	M 6	24	12	6	5	17
DIN 467-M8	M 8	30	16	8	6	32
DIN 467-M10	M 10	36	20	10	8	62
DIN 467-M12	M 12	40	22	12	10	92

DIN 467-ZB

Oznaczenie	d1	d2	d3	h	k	⚖
DIN 467-M3-ZB	M 3	12	6	3	2.5	2
DIN 467-M4-ZB	M 4	16	8	4	3.5	5
DIN 467-M5-ZB	M 5	20	10	5	4	9
DIN 467-M6-ZB	M 6	24	12	6	5	17
DIN 467-M8-ZB	M 8	30	16	8	6	32
DIN 467-M10-ZB	M 10	36	20	10	8	62
DIN 467-M12-ZB	M 12	40	22	12	10	92

DIN 467-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	d3	h	k	⚖
DIN 467-M3-NI	M 3	12	6	3	2.5	2
DIN 467-M4-NI	M 4	16	8	4	3.5	5
DIN 467-M5-NI	M 5	20	10	5	4	9
DIN 467-M6-NI	M 6	24	12	6	5	17
DIN 467-M8-NI	M 8	30	16	8	6	32
DIN 467-M10-NI	M 10	36	20	10	8	62
DIN 467-M12-NI	M 12	40	22	12	10	92