

Nakrętki sześciokątne

Z kołnierzem

SPECYFIKACJA

- Stal
- Wytrzymałość na rozciąganie klasa 10
 - Powierzchnia oksydowana na czarno

INFORMACJE



Nakrętki sześciokątne z kołnierzem DIN 6331 są używane do czynności wymagających częstego dokręcania i zwalniania ($m = 1.5 \times d_1$). Kołnierz nakrętki eliminuje konieczność użycia podkładek. W normie DIN wyszczególniono rozmiary dodatkowe: M27, M42 i M48. Rozmiar M14 nie jest natomiast ujęty w normie.

NA ŻYCZENIE

Rozmiar M10 z A/F = 17

DANE TECHNICZNE

- Właściwości wytrzymałościowe nakrętek (patrz strona A20)



DIN 6331

Oznaczenie	d1	d2	a	e min.	m	A/F	⚖
DIN 6331-M6	M 6	14	3	11.5	9	10	9
DIN 6331-M8	M 8	18	3.5	14.4	12	13	13
DIN 6331-M10	M 10	22	4	17.8	15	16	20
DIN 6331-M12	M 12	25	4	20	18	18	32
DIN 6331-M14	M 14	28	4	24.6	21	22	51
DIN 6331-M16	M 16	31	5	26.8	24	24	71
DIN 6331-M20	M 20	37	6	33.5	30	30	115
DIN 6331-M24	M 24	45	6	40	36	36	220
DIN 6331-M30	M 30	58	8	51.3	45	46	410
DIN 6331-M36	M 36	68	10	61.3	54	55	810