

Rękojeści obrotowe

Miękki w dotyku technopolimer

MATERIAŁ

Wysokoudarowy technopolimer na bazie polipropylenu (PP), powleczony delikatnym w dotyku elastomerem (TPE) związanym chemicznie (twardość 70 wg skali Shore A), kolor czarny, wykończony na mat.

Powtoka SOFT jest wykonana z materiału dopuszczonego do kontaktu z żywnością (FDA CFR.21 i EU 10/2011).

WYKONANIA STANDARDOWE


Trzpień ze stali ocynkowanej, gwintowany, z sześciokątnym gniazdem.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Powierzchnia pokryta miękkim w dotyku elastomerem, polepsza chwyt nawet w obecności olejów, smarów i potu, co sprawia, że ten element jest odpowiedni do stosowania w sprzęcie fitness, narzędziach i maszynach ogrodniczych, transporcie, precyzyjnych instrumentach oraz sprzęcie rehabilitacyjnym.



ERGOSTYLE®



Kod	Oznaczenie	D	L	d6g	d1	l	l1	s	Δ
247051	EBS.48 SOFT+x-M10	48	66	M10	35	17	23	5	100

Rękojeści obrotowe


Duroplast

MATERIAŁ

Duroplast na bazie fenolu (PF), kolor czarny, wykończony na połysk. Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.

WYKONANIA STANDARDOWE

Trzpień gwintowany ze stali ocynkowanej z chwytem pod klucz płaski 12 mm.



Kod	Oznaczenie	D	L	d6g	d1	d2	l	l1	l2	s	Δ
45981	P.111/37+x-M8	37	54	M8	18	15	15	7	13	12	55
46011	P.111/47+x-M10	47	69	M10	23	15	17	7	17	12	130