

Zawlecзки z pierścieniem

Stal

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: pierścień sprężynowy
- Typ **B**: pierścień sprężynowy, z otworem do zabezpieczenia przed zgubieniem

Stal ST

Cynkowane galwanicznie

INFORMACJE

Zawlecзки GN 1023 służą do szybkiego i łatwego osiowego zabezpieczania śrub i osi w otworach montażowych. Nadają się one na przykład do wałków, czy profili wymagających częstego montażu i demontażu.

Typ B posiada dodatkowy otwór, w którym można zamocować łańcuszek kulkowy lub linkę zabezpieczającą, aby go nie zgubić.


Zawlecзки to proste standardowe elementy, które ze względu na proces produkcyjny charakteryzują się większymi tolerancjami.




AKCESORIA

- GN 111.3 Pierścień (patrz strona 903)
- GN 111.2 Linki zabezpieczające (patrz strona 906)
- GN 111.4 Linki zabezpieczające spiralne (patrz strona 908)
- GN 111 łańcuszki kulkowe (mosiężne) (patrz strona 904)
- GN 111.5 łańcuszki kulkowe (ze stali nierdzewnej) (patrz strona 905)


Typ A




Przestrzeń montażu



Typ B



Przykład montażu



GN 1023-A

Oznaczenie	d1 ≈	l1	a ≈	b maks.	d2 H11	d3 Ø wału maks.	d4	l2 ≈	m1 maks.	m2 min.	⚖
GN 1023-ST-4,5-40-A	4,5	40	-	47	5	26,5	3,4	45	8	5,75	20
GN 1023-ST-6-42-A	6	42	-	48	6,5	27	3,4	47	10	7	28
GN 1023-ST-7-42-A	7	42	5,5	48	7,5	27	3,4	47	11	7,5	30
GN 1023-ST-8-42-A	8	42	6,5	48	8,5	27	3,4	47	12	7,5	35
GN 1023-ST-9-42-A	9	42	7,5	48	9,5	27	3,4	48	13	7,5	38
GN 1023-ST-10-42-A	10	42	8	48	11	27	3,4	48	15	7,5	44
GN 1023-ST-11-42-A	11	42	9	48	12	27	3,4	49	18	7,5	46

GN 1023-B

Oznaczenie	d1 ≈	l1	a ≈	b maks.	d2 H11	d3 Ø wału maks.	d4	l2 ≈	m1 maks.	m2 min.	Pasujący pierścień	⚖
GN 1023-ST-5-32-B	5	32	-	36	5	25	2,5	35,5	8	5,75	GN 111.3-18	23
GN 1023-ST-6-42-B	6	42	-	52	6	32	3,6	45	10	7	GN 111.3-24	32
GN 1023-ST-8-42-B	8	42	-	52	8	32	3,6	46	12	7,5	GN 111.3-24	37
GN 1023-ST-10-45-B	10	45	8	52	10	32	3,6	48	14	7,5	GN 111.3-30	53
GN 1023-ST-12-55-B	12	55	9	60	12	45	4	63	18	7,5	GN 111.3-38	72