

Nakrętki trapezowe

Stal/stal nierdzewna, gwint pojedynczy,
kształt sześciokątny

SPECYFIKACJA

Rodzaj gwintu

- RH = gwint prawy

Stal 1.0718 ST

Stal nierdzewna AISI 303 NI

INFORMACJE

Nakrętki trapezowe GN 103.2 są używane razem z trapezowymi śrubami pociągowymi GN 103. Sześciokątny kształt nakrętki służy do mocowania i jednocześnie zapobiega jej obracaniu. Możliwe jest także prowadzenie nakrętki za pomocą nasadki sześciokątnej.



Ponieważ nakrętki ze stali i stali nierdzewnej mają tendencję do zacierania się na zimno, gwint musi być stale nasmarowany. Dlatego nakrętki ze stali i stali nierdzewnej są używane głównie do sporadycznych regulacji.

AKCESORIA

- Śruby trapezowe pociągowe GN 103 (patrz strona)

DANE TECHNICZNE

- Śruby trapezowe pociągowe (patrz strona)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



GN 103.2-ST

Oznaczenie	d x P Gwint jednokrotny	długość l	A/F	⚖
GN 103.2-8x1,5-RH-ST	8 x 1,5	12	12	20
GN 103.2-10x2-RH-ST	10 x 2	15	17	20
GN 103.2-10x3-RH-ST	10 x 3	15	17	20
GN 103.2-12x3-RH-ST	12 x 3	18	19	30
GN 103.2-14x4-RH-ST	14 x 4	21	22	40
GN 103.2-16x4-RH-ST	16 x 4	24	27	80
GN 103.2-18x4-RH-ST	18 x 4	27	27	100
GN 103.2-20x4-RH-ST	20 x 4	30	30	120
GN 103.2-24x5-RH-ST	24 x 5	36	36	200
GN 103.2-30x6-RH-ST	30 x 6	45	46	420
GN 103.2-36x6-RH-ST	36 x 6	54	55	720
GN 103.2-40x7-RH-ST	40 x 7	60	65	1200
GN 103.2-50x8-RH-ST	50 x 8	75	75	1800

GN 103.2-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d x P Gwint jednokrotny	długość l	A/F	⚖
GN 103.2-8x1,5-RH-NI	8 x 1,5	12	12	20
GN 103.2-10x2-RH-NI	10 x 2	15	17	20
GN 103.2-10x3-RH-NI	10 x 3	15	17	20
GN 103.2-12x3-RH-NI	12 x 3	18	19	30
GN 103.2-14x4-RH-NI	14 x 4	21	22	40
GN 103.2-16x4-RH-NI	16 x 4	24	27	80
GN 103.2-18x4-RH-NI	18 x 4	27	27	100
GN 103.2-20x4-RH-NI	20 x 4	30	30	120
GN 103.2-24x5-RH-NI	24 x 5	36	36	200
GN 103.2-30x6-RH-NI	30 x 6	45	46	420
GN 103.2-36x6-RH-NI	36 x 6	54	55	720
GN 103.2-40x7-RH-NI	40 x 7	60	65	1200
GN 103.2-50x8-RH-NI	50 x 8	75	75	1800