

Pierścienie

Stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Stal nierdzewna AISI 301

- kolor naturalny **BL**
Powierzchnia szlifowana bębnowo
- Ocynkowane
pasywacja czarna **SW**

INFORMACJE



Pierścienie GN 111.3 można stosować jako uniwersalne elementy złączne w przypadku linek, tańcuszków kulowych, pasów mocujących itp., które mogą być narażone na niewielkie obciążenia. Czarne wykonanie jest wizualnie korzystne i stosowane w sytuacjach, gdy należy ograniczyć odbicie światła od powierzchni. Trzpienie montażowe i sworznie blokujące, które wyszczególniono w tabeli, posiadają otwory, w których mocuje się pierścienie. Ponadto pierścienie można stosować jako uzupełnienie linek zabezpieczających i tańcuszków kulowych. Dzięki temu można w tym samym czasie zabezpieczyć kilka elementów przed zgubieniem. Dane dotyczące obciążeń statycznych widniejące w tabeli są wartościami orientacyjnymi podanymi bez gwarancji.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



Przystosowane do trzpieni z blokadą kulkową oraz z blokadą osiową o średnicy trzpienia										
d1	GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10	GN 113.5, GN 113.6	GN 113.11, GN 113.12	GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6	GN 114.7, GN 114.8	GN 114.11, GN 114.12	GN 124.1, GN 124.2	GN 124.3	GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6	GN 314
14	5 / 6 / 8	wszystkie	5 / 6 / 8 / 10	wszystkie	6 / 8	6 / 8 / 10 / 12	wszystkie	8 / 10	6 / 8	-
18	10 / 12 / 16 / 20 / 25	-	12 / 16	-	10 / 12 / 16 / 20	16 / 20	-	10 / 12	10 / 12 / 16 / 20 / 25	8 / 10 / 12
24	-	-	20 / 25	-	-	-	-	-	-	16 / 20
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



GN 111.3

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	Obciążenie statyczne w [N] ≈	⚖️
GN 111.3-14-BL	14	1	50	1
GN 111.3-14-SW	14	1	50	1
GN 111.3-18-BL	18	1.3	90	1
GN 111.3-18-SW	18	1.3	90	1
GN 111.3-24-BL	24	1.5	100	2
GN 111.3-24-SW	24	1.5	100	2
GN 111.3-30-BL	30	1.8	120	3
GN 111.3-30-SW	30	1.8	120	3
GN 111.3-38-BL	38	2	120	5
GN 111.3-38-SW	38	2	120	5