

Łańcuchy kulkowe

Mosiądz, z dwoma pierścieniami

SPECYFIKACJA

Łańcuch kulkowy
Mosiądz
Stal niklowana
Pierścień
Stal nierdzewna AISI 301

INFORMACJE


Łańcuchy kulkowe GN 111 są używane do zabezpieczania trzpieni montażowych z blokadą kulkową oraz trzpieni montażowych z blokadą osiową (płetwy). Ze względu na swoją budowę łańcuchy kulkowe charakteryzują się tym, że nie posiadają sztywności. Pierścienie są dostarczane niezmontowane. Oba pierścienie mają taką samą $\varnothing d_1$. Wartości obciążeń podane w tabeli są wartościami orientacyjnymi.

AKCESORIA


- Pierścienie GN 111.3 (patrz strona 903)



Przystosowane do trzpieni z blokadą osiową oraz z blokadą kulkową $\varnothing$										
d1	GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10	GN 113.5, GN 113.6	GN 113.11 GN 113.12	GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6	GN 114.7, GN 114.8	GN 114.11, GN 114.12	GN 124.1, GN 124.2	GN 124.3	GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6	GN 314
14	5 / 6 / 8	all	5 / 6 / 8 / 10	all	6 / 8	6 / 8 / 10 / 12	all	8 / 10	6 / 8	-
18	10 / 12 / 16 / 20 / 25	-	12 / 16	-	10 / 12 / 16 / 20	16 / 20	-	10 / 12	10 / 12 / 16 / 20 / 25	8 / 10 / 12
24	-	-	20 / 25	-	-	-	-	-	-	16 / 20
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Przykład montażu



Trzpień montażowy
Trzpień montażowy z blokadą kulk

GN 111

Oznaczenie	$l \pm 3$	d_1	d_2	Obciążenie statyczne w N $\approx$ z pierścieniem	Obciążenie statyczne w N $\approx$ bez pierścienia	
GN 111-200-14	200	14	1	50	180	5
GN 111-200-18	200	18	1.3	90	180	6
GN 111-200-24	200	24	1.5	100	180	8
GN 111-200-30	200	30	1.8	120	180	9
GN 111-320-14	320	14	1	50	180	10
GN 111-320-18	320	18	1.3	90	180	11
GN 111-320-24	320	24	1.5	100	180	13
GN 111-320-30	320	30	1.8	120	180	14
GN 111-500-14	500	14	1	50	180	14
GN 111-500-18	500	18	1.3	90	180	15
GN 111-500-24	500	24	1.5	100	180	15
GN 111-500-30	500	30	1.8	120	180	16
GN 111-1000-14	1000	14	1	50	180	25
GN 111-1000-18	1000	18	1.3	90	180	25
GN 111-1000-24	1000	24	1.5	100	180	26
GN 111-1000-30	1000	30	1.8	120	180	27