

Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej z blokadą kulkową

Z kompensacją grubości elementu blokowanego

SPECYFIKACJA

Trzpień

Stal nierdzewna AISI 303

Rękojeść

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

- Czarno-szary/czerwony

- Odporność na temperaturę do 80°C

Kulki

Ze stali nierdzewnej AISI 420C

Sprężyna

Ze stali nierdzewnej AISI 631



INFORMACJE

Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 113.1 stosuje się do szybkiego ustalania lub łączenia przedmiotów obrabianych. Typowym zastosowaniem jest chwilowe łączenie i wzajemne orientowanie cienkich blach w czasie spawania.

Przy naciśnięciu przycisku trzpień zostaje wysunięty o długość l_2 a kulki jednocześnie zluźnione.

- Gama trzpieni montażowych (patrz strona 868)

AKCESORIA

- Łańcuchy kulkowe GN 111 (patrz strona 904)

- Łańcuchy kulkowe ze stali nierdzewnej GN 111.5 (patrz strona 905)

- Linki zabezpieczające GN 111.2 (patrz strona 906)



- Linki zabezpieczające spiralne GN 111.4 (patrz strona 908)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)


- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

Otwór pod
łańcuch kulkowy




Przycisk zwolniony
Kulki w pozycji blokującej

Przycisk



Przycisk wciśnięty
Kulki zwolnione

Przykład montażu



GN 113.1

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 -0.04/-0.08	l1 maks.	l1 min.	d2	d3	d4	l2	l3	Otwór pozycjonujący H11	Siła zacisku max. w N ≈	⚖
GN 113.1-6-0	6	5	0	7	38	17.5	5	30	6	16	16
GN 113.1-6-5	6	10	5	7	38	17.5	5	30	6	18	23
GN 113.1-8-0	8	5	0	9.5	38	17.5	6.5	30	8	16	19
GN 113.1-8-5	8	10	5	9.5	38	17.5	6.5	30	8	18	20
GN 113.1-10-0	10	5	0	12	47	23	8.7	36	10	21	38
GN 113.1-10-5	10	10	5	12	47	23	8.7	36	10	23	39
GN 113.1-12-0	12	5	0	14	47	23	9.4	36	12	21	42
GN 113.1-12-5	12	10	5	14	47	23	9.4	36	12	23	44