

Gniazda montażowe

Do trzpieni transportowych GN 1130

SPECYFIKACJA

Typ

- Typ **A**: z łbem sześciokątnym

Tuleja

Stal nierdzewna

- AISI 630

- Hartowana

INFORMACJE

Gniazda montażowe GN 1132 stosuje się do mocowania trzpieni transportowych GN 1130 (patrz strona 1096).

Długość l_1 gniazda powinna odpowiadać długości l_1 trzpienia transportowego, aby możliwe było obciążenie trzpienia GN 1130 wg podanych dla niego wartości.





Gniazda przeznaczone są do mocowania na stałe w elemencie podnoszonym i stanowią ciekawą alternatywę dla zawiesi składanych, w aplikacjach o ograniczonej przestrzeni zabudowy.

DANE TECHNICZNE


- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

NA ŻYCZENIE

- Inne rozmiary gwintów d2



Trzpień transportowe
GN 1130



GN 1132

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	l1	d2	d3	d4 +0.3	l2	l3	s	Moment siły dokręcania w [Nm]	
GN 1132-8-10-M16x1,5-A	8	10	M 16 x 1,5	24	9,8	27,5	20	19	90	32
GN 1132-8-25-M16-A	8	25	M 16	24	9,8	37,5	25	19	75	47
GN 1132-10-15-M20x1,5-A	10	15	M 20 x 1,5	28	12,2	35,5	24	24	145	70
GN 1132-10-35-M20-A	10	35	M 20	28	12,2	46	29	24	130	92
GN 1132-12-15-M24x1,5-A	12	15	M 24 x 1,5	32	14,7	35,5	24	27	220	94
GN 1132-12-35-M24-A	12	35	M 24	32	14,7	48,5	36	27	200	119
GN 1132-16-25-M30x2-A	16	25	M 30 x 2	39	19,2	44	29	30	440	164
GN 1132-16-50-M30-A	16	50	M 30	39	19,2	66	44	30	400	236
GN 1132-20-50-M36x2-A	20	50	M 36 x 2	43	26	70	55	36	440	236