

Trzpień montażowe ze stali nierdzewnej

Z osiową blokadą kulkową

SPECYFIKACJA

Trzpień
Stal nierdzewna AISI 303

Gałka
Tworzywo technopolimer (poliamid PA)

- Kolor szaro-czarny
- Odporność na temperaturę do 80°C

Kula
Ze stali nierdzewnej AISI 420C

Sprężyna
Ze stali nierdzewnej AISI 631

INFORMACJE

Trzpień montażowe ze stali nierdzewnej, model GN 124.2 stosuje się do szybkiego ustalania lub łączenia przedmiotów obrabianych, szczególnie gdy czynności mocowania i odmocowywania są często powtarzane. Trzpień te nie posiadają mechanizmu blokującego, ale utrzymują pozycję dzięki specjalnemu zatrzaskowi kulkowemu. Trzpień montażowe mogą być łatwo i szybko mocowane i demontowane w otworze ustalającym. Wartości obciążeń podane w tabeli (podwójna siła ścinająca), są wartościami orientacyjnymi. Są to niewiążące wartości zalecane i wykluczają jakąkolwiek odpowiedzialność Eles+Ganter. Użytkownik musi określić w każdym przypadku, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Dane podane w tabeli należy skorygować o odpowiedni współczynnik bezpieczeństwa.

Ta norma zastępuje poprzednie trzpień montażowe GN 124.

- Gama trzpień montażowych (patrz strona 868)

AKCESORIA

- Łańcuchy kulkowe ze stali nierdzewnej GN 111.5 (patrz strona 905)
- Linki zabezpieczające GN 111.2 (patrz strona 906)




DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

GN 124.2

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 -0.04/-0.08	l1	d2	d3	k	l2	l3	Otwór pozycjonujący	Osiowa siła przytrzymania w N ≈	Obciążenie w kN ≈ (podwójna siła ścinająca) zgodnie z DIN 50141	⚖
GN 124.2-6-10	6	10	26	17.5	6.5	22	5	6	8	22	13
GN 124.2-6-15	6	15	26	17.5	6.5	22	5	6	8	22	15
GN 124.2-6-20	6	20	26	17.5	6.5	22	5	6	8	22	16
GN 124.2-6-25	6	25	26	17.5	6.5	22	5	6	8	22	16
GN 124.2-6-30	6	30	26	17.5	6.5	22	5	6	8	22	19
GN 124.2-6-50	6	50	26	17.5	6.5	22	5	6	8	22	19
GN 124.2-8-15	8	15	26	17.5	8.7	22	6.3	8	15	40	19
GN 124.2-8-20	8	20	26	17.5	8.7	22	6.3	8	15	40	19
GN 124.2-8-25	8	25	26	17.5	8.7	22	6.3	8	15	40	20
GN 124.2-8-30	8	30	26	17.5	8.7	22	6.3	8	15	40	25
GN 124.2-8-50	8	50	26	17.5	8.7	22	6.3	8	15	40	33
GN 124.2-10-15	10	15	34	23	12	28.5	8.7	10	30	62	39
GN 124.2-10-20	10	20	34	23	12	28.5	8.7	10	30	62	42
GN 124.2-10-25	10	25	34	23	12	28.5	8.7	10	30	62	45
GN 124.2-10-30	10	30	34	23	12	28.5	8.7	10	30	62	48
GN 124.2-10-50	10	50	34	23	12	28.5	8.7	10	30	62	59
GN 124.2-12-20	12	20	34	23	14.5	28.5	9.5	12	32	90	51
GN 124.2-12-30	12	30	34	23	14.5	28.5	9.5	12	32	90	59
GN 124.2-12-40	12	40	34	23	14.5	28.5	9.5	12	32	90	68
GN 124.2-12-50	12	50	34	23	14.5	28.5	9.5	12	32	90	75



Przykład montażu

