

Trzpień montażowe ze stali nierdzewnej

Z osiową blokadą kulkową

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **E**: z oczkiem pasującym pod pierścień

Sworzeń obrotowy
Stal nierdzewna AISI 303

Podkładka
Stal nierdzewna AISI 316LHC
Formowana wtryskowo

Kula
ze stali nierdzewnej AISI 420C

Sprężyna napinająca
ze stali nierdzewnej AISI 631



INFORMACJE

Trzpień montażowe ze stali nierdzewnej GN 124.3 służą do szybkiego mocowania, łączenia i zabezpieczania różnych elementów i urządzeń.

Trzpień nie mają mechanizmu blokującego, ale utrzymują pozycję, dzięki specjalnemu zatrzaskowi kulkowemu. Trzpień montażowe mogą być łatwo i szybko mocowane i demontowane w otworze ustalającym.

W tabeli podano wartości obciążenia dla podwójnej siły ścinającej (naprężenia niszczące).




- Gama trzpieni montażowych (patrz strona 868)

AKCESORIA


- Łańcuchy kulkowe GN 111 (patrz strona 904) / GN 111.5 (patrz strona 905)
- Linki zabezpieczające ze stali nierdzewnej GN 111.2 (patrz strona 906)
- Linki zabezpieczające spiralne GN 111.4 (patrz strona 908)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



Przykład montażu



GN 124.3

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 -0.04/ -0.08	l1	d2	d3	k	l2	l3	l4	s	Otwór pozycjonujący	Maks. obciążenie osiowe w N≈	Podwójna siła ścinająca w kN ≈ zgodnie z DIN 50141	⚖
GN 124.3-8-15-E	8	15	12	2.5	8.7	7	6.3	13.5	3	8	15	40	12
GN 124.3-8-20-E	8	20	12	2.5	8.7	7	6.3	13.5	3	8	15	40	14
GN 124.3-8-25-E	8	25	12	2.5	8.7	7	6.3	13.5	3	8	15	40	16
GN 124.3-8-30-E	8	30	12	2.5	8.7	7	6.3	13.5	3	8	15	40	18
GN 124.3-8-50-E	8	50	12	2.5	8.7	7	6.3	13.5	3	8	15	40	25
GN 124.3-10-15-E	10	15	15	2.5	12	7	8.7	15	3	10	30	62	22
GN 124.3-10-20-E	10	20	15	2.5	12	7	8.7	15	3	10	30	62	25
GN 124.3-10-25-E	10	25	15	2.5	12	7	8.7	15	3	10	30	62	28
GN 124.3-10-30-E	10	30	15	2.5	12	7	8.7	15	3	10	30	62	32
GN 124.3-10-50-E	10	50	15	2.5	12	7	8.7	15	3	10	30	62	41
GN 124.3-12-20-E	12	20	17	3	14.5	9	9.5	18.5	4	12	32	90	34
GN 124.3-12-30-E	12	30	17	3	14.5	9	9.5	18.5	4	12	32	90	43
GN 124.3-12-40-E	12	40	17	3	14.5	9	9.5	18.5	4	12	32	90	52
GN 124.3-12-50-E	12	50	17	3	14.5	9	9.5	18.5	4	12	32	90	61