

Łączniki dwukierunkowe

Aluminium/wieloczęściowa budowa/
otwory zaciskowe różnej wielkości d_1 / s_1 i d_2 / s_2

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

No. 2: Z czterema śrubami z tłem walcowym DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Bez powłoki, piaskowane, matowe **BL**

Śruba z tłem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową



INFORMACJE

Łączniki dwukierunkowe GN 135 mają otwór zaciskowy dostosowany do współpracy z precyzyjnymi profilami GN 990 (patrz strona 1902), DIN 2391, DIN 2395 lub DIN 2462.

Wersja z otworem kwadratowym może być również stosowana do **systemów profili z rowkami teowymi**.

Otwory okrągłe i kwadratowe są rozmieszczone w taki sposób, że możliwa jest adaptacja pomiędzy różnymi przekrojami profili.

Śruby z tłem walcowym są zlokalizowane w miejscach oznaczonych cyframi z1 / z2 i zmniejszają przekrój otworu zaciskowego.

Jeżeli zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śruby z tłem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) wymienione w tabeli jako akcesoria.

AKCESORIA

- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874)

NA ŻYCZENIE

- Inne kombinacje otworów okrągłych i kwadratowych d_1/s_1 i d_2/s_2

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

