

Łączniki z płytą boczną do mechanizmów przesuwu

Aluminium, dwa otwory mocujące łącznik

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

Nr 2: ze śrubą z łbem walcowym DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Tuleja ślizgowa

Tworzywo (PTFE)

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową



INFORMACJE

Łączniki do mechanizmów przesuwu GN 146.13 są oparte na budowie łączników z płytą boczną. Dodatkowe otwory montażowe służą do połączenia łącznika z wodzikiem mechanizmu przesuwu. Otwory o oznaczeniu **G** są wyposażone w tuleje ślizgowe.

Za pomocą śrub **z** można regulować luzu otworu prowadzącego d_1 lub po regulacji zacisnąć złącza mechanizmu przesuwu.





Jeżeli szybkie zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śrubę z łbem walcowym można zastąpić odpowiednimi zestawami zaciskowymi GN 911 (patrz strona 1874) wymienione w tabeli jako akcesoria.

AKCESORIA

- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



GN 146.13-Bez tulei ślizgowej

Oznaczenie	d_1 Otwór bez tulei ślizgowej	k Długość zacisku	d_2	d_3 Śruby montażowe wodzika mechanizmu	l_1	l_2	m	t	x	y_1	y_2	Umiejscowienie śruby z	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l_3	
GN 146.13-B30-40-2-SW	B 30	40	6.5	M 4	62	40	30	7	52	70	53	M8-25	63 78	159
GN 146.13-B30-56-2-SW	B 30	56	8.5	M 4	83	56	42	10	78	108	82	M10-35	-	511
GN 146.13-B40-56-2-SW	B 40	56	8.5	M 5	83	56	42	10	78	108	82	M10-35	78 92	438

GN 146.13-Z tuleją ślizgową

Oznaczenie	d_1 Otwór z tuleją ślizgową	k Długość zacisku	d_2	d_3 Śruby montażowe wodzika mechanizmu	l_1	l_2	m	t	x	y_1	y_2	Umiejscowienie śruby z	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l_3	
GN 146.13-G30-40-2-SW	G 30	40	6.5	M 4	62	40	30	7	52	70	53	M8-25	63 78	159
GN 146.13-G30-56-2-SW	G 30	56	8.5	M 4	83	56	42	10	78	108	82	M10-35	-	511
GN 146.13-G40-56-2-SW	G 40	56	8.5	M 5	83	56	42	10	78	108	82	M10-35	78 92	438