

Łączniki z płytą boczną do mechanizmów przesuwu

Aluminium, wieloczęściowa budowa, 4 otworów mocujących

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

Nr 2 z dwiema śrubami zaciskowymi DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową

INFORMACJE

Łączniki do mechanizmów przesuwu GN 147.1 bazują na budowie łączników z płytą czołową. Dodatkowe otwory montażowe służą do połączenia łącznika z wodzikiem mechanizmu przesuwu.

Za pomocą śrub **z** można regulować luzu otworu prowadzącego di / s lub po regulacji zacisnąć złącza mechanizmu przesuwu.

Jeżeli szybkie zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śruby z łbem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) wymienione w tabeli jako akcesoria.


- Lista łączników przeznaczonych do mechanizmów przesuwu (patrz strona)

AKCESORIA

- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona A2)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



GN 147.1

Oznaczenie	d1 Otwór	s Otwór kwadratowy	d2	d3 Śruby mocujące na wodziku	k Długość zacisku	l1	l2	m	t	x1	x2	y1	y2	z Umiejscowie- nie śrub	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l3	⚖
GN 147.1-V30-2-SW	-	V 30	6.5	M 4	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-35	63 78	221
GN 147.1-B30-2-SW	B 30	-	6.5	M 4	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-35	63 78	232
GN 147.1-V40-2-SW	-	V 40	11	M 5	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-60	78 92	643
GN 147.1-B40-2-SW	B 40	-	11	M 5	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-60	78 92	665
GN 147.1-V50-2-SW	-	V 50	11	M 6	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-60	78 92	680
GN 147.1-B50-2-SW	B 50	-	11	M 6	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-60	78 92	700