

Łączniki z płytą czołową do mechanizmów przesuwu

Aluminium, wieloczęściowa budowa

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

Nr 2 z dwiema śrubami zaciskowymi DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętka sześciokątna DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową

INFORMACJE

Łączniki z płytą czołową do mechanizmów przesuwu GN 165.1 bazują na budowie łączników z płytą czołową. Dodatkowe otwory montażowe służą do połączenia łącznika z wodzikiem mechanizmu przesuwu.

Za pomocą śrub **z** można regulować luzu otworu prowadzącego d_1 / s lub po regulacji zacisnąć złącza mechanizmu przesuwu.

Jeżeli szybkie zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śruby z łbem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) wymienione w tabeli jako akcesoria.

- Lista łączników przeznaczonych do mechanizmów przesuwu (patrz strona)


AKCESORIA

- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874)




DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



Śruba z łbem walcowym /
Nakrętka sześciokątna



GN 165.1

Oznaczenie	d_1 Otwór	s Otwór kwadratowy	d_2	d_3 Śruby mocujące na wodziku	k Długość zacisku	l_1	l_2	t	x_1	x_2	y_1	y_2	z Umiejscowie- nie śrub	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l3	⚖
GN 165.1-B30-2-SW	B 30	-	6.5	M 4	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	282
GN 165.1-V30-2-SW	-	V 30	6.5	M 4	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	270
GN 165.1-B40-2-SW	B 40	-	11	M 5	98	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	946
GN 165.1-V40-2-SW	-	V 40	11	M 5	98	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	920
GN 165.1-B50-2-SW	B 50	-	11	M 6	98	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	980
GN 165.1-V50-2-SW	-	V 50	11	M 6	98	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	960