

Podkładki ustalające w kierunku osiowym

Stal

SPECYFIKACJA


Stal

- Toczone
- Powierzchnia oksydowana na czarno
- Ocynkowana, pasywacja niebieska **ZB**



INFORMACJE

Podkładki ustalające GN 184 są używane do osiowego mocowania kół ręcznych na końcu wałka za pomocą śrub z łbem stożkowym DIN ISO 2009 lub DIN 7991, co zapewnia odpowiedni poziom estetyki.

Stosowane są zazwyczaj do osiowego ustalenia koła ręcznego, mocowanego na wałku poprzez wpust.



Przykład montażu:
Koła ręcznego z rowkiem
wpustowym na wałku



GN 184

Oznaczenie	d1	d2	d3	s	Do śrub z łbem stożkowym DIN 7991 DIN ISO 2009	
						⚖
GN 184-12	12	3.2	6.5	2.5	M 3	2
GN 184-16	16	4.3	8.5	3	M 4	4
GN 184-20	20	4.3	8.5	3	M 4	6
GN 184-22	22	5.3	10.3	3.5	M 5	8
GN 184-25	25	5.3	10.3	3.5	M 5	12
GN 184-28	28	5.3	10.3	3.5	M 5	15
GN 184-32	32	6.4	12.3	4	M 6	22
GN 184-36	36	6.4	12.3	4	M 6	29
GN 184-40	40	6.4	12.3	5	M 6	45
GN 184-45	45	6.4	12.3	6	M 6	71
GN 184-52	52	6.4	12.3	6	M 6	94
GN 184-12-ZB	12	3.2	6.5	2.5	M 3	2
GN 184-16-ZB	16	4.3	8.5	3	M 4	4
GN 184-20-ZB	20	4.3	8.5	3	M 4	6
GN 184-22-ZB	22	5.3	10.3	3.5	M 5	8
GN 184-25-ZB	25	5.3	10.3	3.5	M 5	12
GN 184-28-ZB	28	5.3	10.3	3.5	M 5	15
GN 184-32-ZB	32	6.4	12.3	4	M 6	22
GN 184-36-ZB	36	6.4	12.3	4	M 6	29
GN 184-40-ZB	40	6.4	12.3	5	M 6	45
GN 184-45-ZB	45	6.4	12.3	6	M 6	71
GN 184-52-ZB	52	6.4	12.3	6	M 6	94