

Poziomice oczkowe

Mocowane na powierzchni

SPECYFIKACJA

Czułość

Typ **30**: 30 minut kątowych, pęcherzyk gazu przesunięty o 2 mm

Wykonania

- Typ **A**: gładka powierzchnia referencyjna / montażowa
- Typ **B**: z gwintowanym trzpieniem

Korpus

Aluminium

Anodowane w kolorze naturalnym **ALN**

Anodowane w kolorze czarnym **ALS**

Element wskazujący

Korpus z przezroczystego tworzywa

Wypełnienie

Bezbarwna ciecz **K**

Masa spoinowa

Materiał na bazie mineralnej

INFORMACJE

Poziomice oczkowe GN 2279 do mocowania na powierzchni, są używane w celu sprawdzenia poprawności wypoziomowania przyrządów, urządzeń pomiarowych oraz maszyn.

Wykonanie A nie posiada żadnego systemu mocowania. Używane jest jako narzędzie i przeznaczone jest do aplikacji, w których należy zweryfikować poprawność wypoziomowania w różnych punktach.


Poziomice są ustawione względem ich powierzchni referencyjnej tak, aby pęcherzyk gazu znalazł się wewnątrz pierścienia ustawczego w momencie, w którym powierzchnia ta znajdzie się w poziomie.

NA ŻYCZENIE

- Wypełnienie w kolorze zielonym, przezroczystym.
- Inna czułość
- Obudowa wykonana z miedzi lub stali nierdzewnej




Typ A





Powierzchnia referencyjna

Typ B



Powierzchnia referencyjna

Pierścień ustawczy



GN 2279

Oznaczenie	d1	d2	d3	h1	h2	h3	⚖️
GN 2279-ALN-14-K-30-A	14	10	-	9.5	-	-	2
GN 2279-ALS-14-K-30-A	14	10	-	9.5	-	-	2
GN 2279-ALN-20-K-30-A	20	14	-	13	-	-	4
GN 2279-ALS-20-K-30-A	20	14	-	13	-	-	4
GN 2279-ALN-30-K-30-A	30	21	-	15	-	-	7
GN 2279-ALS-30-K-30-A	30	21	-	15	-	-	7
GN 2279-ALN-14-K-30-B	14	10	M 4	-	7.7	5	2
GN 2279-ALS-14-K-30-B	14	10	M 4	-	7.7	5	2
GN 2279-ALN-20-K-30-B	20	14	M 5	-	13	6	4
GN 2279-ALS-20-K-30-B	20	14	M 5	-	13	6	4
GN 2279-ALN-30-K-30-B	30	21	M 6	-	15	7.5	14
GN 2279-ALS-30-K-30-B	30	21	M 6	-	15	7.5	14