

Poziomice oczkowe

Mocowane w otworach

SPECYFIKACJA

Czułość

- Typ **10**: 10 minut kątowych, pęcherzyk gazu przesunięty o 2 mm (jedynie dla wykonania ALS)
- Typ **40**: 40 minut kątowych, pęcherzyk gazu przesunięty o 2 mm (jedynie dla wykonania KT)

Nr identyfikacyjny

- Nr **1**: bez pierścienia kontrastowego
- Nr **2**: z pierścieniem kontrastowym (jedynie dla wykonania KT, dla d = 12...18)

Korpus

Aluminium anodowane w kolorze czarnym **ALS**

Szklany wizjer

Tworzywo sztuczne w kolorze białym **KT**

Wizjer z przezroczystego tworzywa

Wypełnienie

- Bezbarwna ciecz **K**
- Przezroczysta, w kolorze zielonym (jedynie dla wykonania KT)



INFORMACJE





Cylindryczny kształt poziomicy oczkowej GN 2281 oraz brak kołnierza umożliwiają ich całkowite schowanie w otworze montażowym. Poziomice są używane do sprawdzenia poprawności wypoziomowania przyrządów, urządzeń pomiarowych oraz maszyn. Poziomice GN 2281 nie posiadają zewnętrznej płaszczyzny odniesienia/referencyjnej względem, której ustawia się poziom. Odpowiednie ustawienie poziomicy względem poziomowanej części urządzenia musi zostać wykonane innymi środkami na etapie montażu.

Czarna obudowa w wersji ALS powoduje odbicie światła na krawędzi pęcherzyka gazu, które znacznie poprawia czytelność wskazania. Ten sam efekt w wykonaniu KT został osiągnięty, dzięki pierścieniowi kontrastowemu umieszczonemu wewnątrz obudowy (nr 2).

Czarna powierzchnia otworu montażowego może również poprawić czytelność wskazania.

Wykonanie **ALS**

Wykonanie **KT**



NA ŻYCZENIE

- Inna czułość

GN 2281

Oznaczenie	d	h1	h2	⚖
GN 2281-ALS-10-K-10-1	10	6.9	-	1
GN 2281-ALS-12-K-10-1	12	6.4	-	2
GN 2281-ALS-14-K-10-1	14	6.2	-	2
GN 2281-ALS-15-K-10-1	15	7.4	-	3
GN 2281-ALS-18-K-10-1	18	7.3	-	4
GN 2281-KT-10-G-40-1	10	-	6	1
GN 2281-KT-10-K-40-1	10	-	6	1
GN 2281-KT-12-G-40-1	12	-	7	1
GN 2281-KT-12-G-40-2	12	-	7	1
GN 2281-KT-12-K-40-1	12	-	7	1
GN 2281-KT-12-K-40-2	12	-	7	1
GN 2281-KT-14-G-40-1	14	-	8	1
GN 2281-KT-14-G-40-2	14	-	8	1
GN 2281-KT-14-K-40-1	14	-	8	1
GN 2281-KT-14-K-40-2	14	-	8	1
GN 2281-KT-15-G-40-1	15	-	8	1
GN 2281-KT-15-G-40-2	15	-	8	1
GN 2281-KT-15-K-40-1	15	-	8	1

GN 2281

Oznaczenie	d	h1	h2	⚖
GN 2281-KT-15-K-40-2	15	-	8	1
GN 2281-KT-18-G-40-1	18	-	9	2
GN 2281-KT-18-G-40-2	18	-	9	2
GN 2281-KT-18-K-40-1	18	-	9	2
GN 2281-KT-18-K-40-2	18	-	9	2