

Poziomice rurkowe

Przykręcane

SPECYFIKACJA

Czułość

- Typ **6**: 6 minut kątowych, pęcherzyk gazu przesunięty o 2 mm:
- Typ **50**: 50 minut kątowych, pęcherzyk gazu przesunięty o 2 mm

Wykonania

- Typ **AV**: nieregulowane, montaż od przodu (do płaskiej powierzchni)
- Typ **JV**: regulowane, montaż od przodu

Obudowa

Aluminium

Powierzchnia anodowana na kolor naturalny **ALN**

Anodowane w kolorze czarnym **ALS**

Element wskazujący

Korpus szklany

Wypełnienie

Zielona, przezroczysta ciecz **G**

Masa spoinowa

Materiał na bazie mineralnej






INFORMACJE

Poziomice rurkowe do przykręcenia GN 2283 są używane w celu sprawdzenia poprawności wypoziomowania przyrządów, urządzeń pomiarowych oraz maszyn.


Poziomice typu AV są montowane do równej i płaskiej powierzchni za pomocą śrub montażowych. Pęcherzyk gazu zamknięty w korpusie wypełnionym cieczą, może się przemieszczać. Położenie pęcherzyka gazu pomiędzy liniami ustawczymi wskazuje odchylenie. Wartość odchylenia zależy od czułości poziomic. Poziomice typu JV są wyrównywane podczas montażu z użyciem otworów mocujących. Specjalnie wyprofilowany występ w podstawie obudowy umożliwia regulację. Dzięki ostrożnemu dokręcaniu można uzyskać wyrównanie pęcherzyka pomiędzy dwoma środkowymi liniami ustawczymi.

NA ŻYCZENIE

- Wypełnienie bezbarwne-przezroczyste
- Inna czułość



Przykład montażu



GN 2283-AV

Oznaczenie	l	b	d1	d2	h1	h2	m	Δ
GN 2283-ALN-54-G-6-AV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	45	13
GN 2283-ALS-54-G-6-AV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	45	13
GN 2283-ALN-54-G-50-AV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	45	13
GN 2283-ALS-54-G-50-AV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	45	13

GN 2283-JV

Oznaczenie	l	b	d1	d2	h1	h2	h3	m	Δ
GN 2283-ALN-54-G-6-JV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	1	45	13
GN 2283-ALS-54-G-6-JV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	1	45	13
GN 2283-ALN-54-G-50-JV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	1	45	13
GN 2283-ALS-54-G-50-JV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	1	45	13