

Podkładki ustalające ze stali nierdzewnej

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **E**: z oczkiem
- Typ **L**: z otworem podłużnym

Stal nierdzewna **NI**

- Typ **E**: formowana wtryskowo AISI 316 LHC
- Typ **L**: spiekana AISI 316 LHC

INFORMACJE

Podkładki ustalające ze stali nierdzewnej to uniwersalne, powszechnie używane elementy.

Typ **E** używa się wraz z linkami lub łańcuchkami, które zabezpieczają przymocowany element przed zgubieniem.



Typ **L** stosuje się na przykład do trzpieni mocujących lub sworzni, które mogą w ten sposób być jednocześnie zabezpieczone w kierunku osiowym oraz promieniowym.

AKCESORIA



- Łańcuchy kulkowe GN 111 (patrz strona 904)
- Łańcuchy kulkowe ze stali nierdzewnej GN 111.5 (patrz strona 905)
- Linki zabezpieczające GN 111.2 (patrz strona 906)
- Linki zabezpieczające spiralne GN 111.4 (patrz strona 908)
- Pierścienie GN 111.3 (patrz strona 903)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



Przykład zastosowania



GN 2344

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	d3	d4	d5	h	l1	l2	l3	l4	l5	s1	s2	Odpowiedni pierścień dla typu E	🔗
GN 2344-NI-4,3-12-E	4.3	12	9.2	2.5	6	7	13.5	10.8	-	-	-	3	-	Ø14	2
GN 2344-NI-4,3-15-E	4.3	15	9.2	2.5	6.3	7	15	12.3	-	-	-	3	-	Ø14	4
GN 2344-NI-5,3-17-E	5.3	17	11.5	3	7.2	7	18.5	15	-	-	-	4	-	Ø14 Ø18	7
GN 2344-NI-5,3-22-E	5.3	22	11.5	3	7.5	9	21	17.5	-	-	-	4	-	Ø14 Ø18	12
GN 2344-NI-6,4-26-E	6.4	26	13.7	3.5	8.1	9	24	20.3	-	-	-	4	-	Ø14 Ø18 Ø24	15
GN 2344-NI-4,3-12-L	4.3	12	9.2	-	-	-	-	18	10	2	-	4	-	-	5
GN 2344-NI-4,3-15-L	4.3	15	9.2	-	-	-	-	21	11	4	-	4	-	-	7
GN 2344-NI-5,3-17-L	5.3	17	11.5	-	-	-	-	23	12	4	-	4.5	-	-	10
GN 2344-NI-5,3-22-L	5.3	22	11.5	-	-	-	-	28	15	6	-	4.5	-	-	16
GN 2344-NI-6,4-26-L	6.4	26	13.7	-	-	-	-	31	17	6	-	5	-	-	25