

Teleskopowe prowadnice liniowe

Z pełnym wysuwem, prowadnice połączone szynami

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **GG**: oba wózki z gwintowanymi otworami mocującymi
- Typ **DG**: jeden wózek z otworami pod wkręty z łbem stożkowym, drugi z otworami gwintowanymi
- Typ **DD**: oba wózki z otworami pod wkręty z łbem stożkowym

Szyna/wózek

Stal ulepszona cieplnie

- Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska
- Bieżnie hartowane

Kulki

Stal żyłyskowa, hartowana

Koszyk

Stal ocynkowana

Łącznik szyn

- Nity nierdzewne z łbem płaskim ($h_1 = 28$ i 35)
- Śruby, stal ocynkowana ($h_1 = 43$)

INFORMACJE

Teleskopowa prowadnica liniowa GN 2408 składa się z dwóch prowadnic liniowych, których szyny prowadzące są ze sobą połączone za pomocą nitów, tworząc kształcie litery H. Stosowane są w aplikacjach automatyzacji procesów podnoszenia lub wysuwania elementów, tam gdzie wymagane są większe przemieszczenia oraz mała przestrzeń zabudowy, uwzględniając przede wszystkim niską wysokość szyny. Połączenie szyn w kształt litery H zapewnia całej konfiguracji odpowiednio wysoką sztywność.

Długości szyn i wózków są identyczne. Oba wózki zapewniają długość sumaryczną wysuwu większą od długości zabudowy l_1 . Usunięcie ograniczników z szyn umożliwia wysuw wózków w obu kierunkach. Ograniczniki zostały zaprojektowane, aby zapobiec całkowitemu wysunięciu wózka z szyny. W razie ich braku inne elementy konstrukcji powinny ograniczać zakres jej wysuwu.

- Prowadnice liniowe informacje, obciążenia (patrz strona 649)

NA ŻYCZENIE

- Inne długości (będące wielokrotnością 80 mm)
- Specjalne wymiary (otwory, punkt startowy i końcowy)

* Uzupełnij oznaczenie teleskopowej prowadnicy liniowej o typ (GG, DG lub DD)

GG z gwintowanymi otworami mocującymi **DG** 1 otwór pod wkręty z łbem stożkowym, 1 otwór gwintowany **DD** z otworami pod wkręty z łbem stożkowym

GN 2408

Oznaczenie	h_1	$l_1 - l_2$	b_1	b_2	d_1	d_2	s	t	
GN 2408-28-210-*	28	210 - 232	24.6	25.8	M 5	5.5	4	7	920
GN 2408-28-370-*	28	370 - 380	24.6	25.8	M 5	5.5	4	7	1630
GN 2408-28-450-*	28	450 - 464	24.6	25.8	M 5	5.5	4	7	1980
GN 2408-28-530-*	28	530 - 548	24.6	25.8	M 5	5.5	4	7	2330
GN 2408-35-370-*	35	370 - 406	33	34	M 6	6.5	3.5	10	2260
GN 2408-35-450-*	35	450 - 494	33	34	M 6	6.5	3.5	10	2750
GN 2408-35-530-*	35	530 - 558	33	34	M 6	6.5	3.5	10	3220
GN 2408-35-610-*	35	610 - 646	33	34	M 6	6.5	3.5	10	3720
GN 2408-43-450-*	43	450 - 486	42	44	M 8	8.5	4.5	13.5	4730
GN 2408-43-610-*	43	610 - 626	42	44	M 8	8.5	4.5	13.5	6410
GN 2408-43-770-*	43	770 - 796	42	44	M 8	8.5	4.5	13.5	8090
GN 2408-43-930-*	43	930 - 966	42	44	M 8	8.5	4.5	13.5	9770

Waga typu GG

