

Gniazda zatrzasków

Do zatrzasków




SPECYFIKACJA

Stal spiekana

- Powierzchnia utwardzona
- Bez powłoki

INFORMACJE

Gniazda zatrzasków GN 250, stosuje się wraz z zatrzaskami różnych typów do blokowania zapadkowego, pozycjonowania części ruchomych lub podobnych zastosowań.



GN 250

Oznaczenie	h	b ±0.1	Rozmiar	d	w	s min.	⚖
GN 250-8,5	8.5	3.4	6 *	5	1.6	0.9	10
GN 250-10,5	10.5	4.5	8 *	6.5	1.9	1	11
GN 250-8,5	8.5	3.4	M 8 **	4.5	1.5	0.8	10
GN 250-10,5	10.5	4.5	M 10 **	6	2	1	11

* dla GN 614 | ** dla GN 615/GN 615.2/GN 615.3

Zatrzaski kulkowe ze stali nierdzewnej

Z kulką, korpus gładki

SPECYFIKACJA

Korpus

Stal nierdzewna AISI 303 NI

Kula

Ze stali nierdzewnej AISI 420C

Hartowana

Sprężyna

Ze stali nierdzewnej AISI 631


INFORMACJE

Pozycję montażu zatrzasku kulkowego ze stali nierdzewnej GN 614.3 definiuje głębokość otworu montażowego. Przy wykonywaniu otworu należy wziąć pod uwagę ścięcie "z".

Mocowanie poprzez wprasowywanie nie jest zalecane z powodu cienkich ścianek korpusu.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



GN 614.3

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 ±0.04	d2	l	w	z	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 614.3-2-NI	2	1	3.5	0.3	0.15	0.8	1.5	1
GN 614.3-2.5-NI	2.5	1.5	5	0.4	0.15	2.8	4.7	1
GN 614.3-3-NI	3	2	7	0.65	0.15	4.5	7.5	1
GN 614.3-3.5-NI	3.5	2.5	9	0.8	0.15	6	14.5	1
GN 614.3-4-NI	4	3	11	0.9	0.25	8	14	1
GN 614.3-4.5-NI	4.5	3.2	12	0.95	0.25	9.5	16.5	1
GN 614.3-5-NI	5	3.5	13	1	0.25	11	18	2
GN 614.3-5.5-NI	5.5	4	14	1.2	0.3	15.5	25	2
GN 614.3-6-NI	6	4.5	15	1.5	0.3	18	31	2
GN 614.3-8-NI	8	8	18	2	0.3	24	45	5
GN 614.3-10-NI	10	10	20	2.5	0.5	26	49	8
GN 614.3-12-NI	12	12	22	3.5	0.5	41	86	13