

Uchwyty czujników

Aluminium

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

No. **2**: Ze śrubą z łbem walcowym DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową

INFORMACJE

Uchwyty czujników GN 275.4 posiadają otwór zaciskowy mechanicznie obrobiony, dostosowany do współpracy z precyzyjnymi profilami GN 990 (patrz strona 1902), DIN 2391, DIN 2395 lub DIN 2462.

Śruba z łbem walcowym jest zlokalizowana w miejscu oznaczonym literą **z** i zmniejsza przekrój otworu zaciskowego.



Jeżeli zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śrubę z łbem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) wymienione w tabeli jako akcesoria.

AKCESORIA




- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



Śruba z łbem walcowym /
Nakrętka sześciokątna



Regulowana dźwignia ręczna
GN 911

GN 275.4

Oznaczenie	d1	d2	b	d3	k	l1	l2	m	t	Umiejscowienie śruby z	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l3	74
GN 275.4-B12-B12-2-SW	B 12	B 12	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	63	74
GN 275.4-B12-B18-2-SW	B 12	B 18	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	63	72
GN 275.4-B14-B12-2-SW	B 14	B 12	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	45 63	70
GN 275.4-B14-B18-2-SW	B 14	B 18	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	45 63	68
GN 275.4-B15-B12-2-SW	B 15	B 12	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	45 63	69
GN 275.4-B15-B18-2-SW	B 15	B 18	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	45 63	67
GN 275.4-B16-B12-2-SW	B 16	B 12	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	45 63	68
GN 275.4-B16-B18-2-SW	B 16	B 18	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	45 63	66
GN 275.4-B18-B12-2-SW	B 18	B 12	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	45 63	64
GN 275.4-B18-B18-2-SW	B 18	B 18	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	45 63	62