

Dźwignia nastawna

Odlew z cynku, trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej, do pierścieni osadczych

SPECYFIKACJA

Rękojeści

Odlew z cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Trzpień gwintowany

Stal nierdzewna AISI 303

Śruba łącząca

Stal nierdzewna AISI 304

INFORMACJE



Dźwignie nastawne GN 311 zastępują śrubę z gniazdem sześciokątnym DIN 912 w pierścieniach osadczych z serii GN 706... i GN 707.... Umożliwia to szybkie i łatwe mocowanie pierścieni osadczych bez użycia dodatkowych narzędzi.

Tabela wymiarów pierścienia osadczego wskazuje odpowiednią dźwignię nastawną dla danej średnicy pierścienia d_1 .

Pierścienie osadcze rozcięte GN 706.2 (patrz strona 954) wraz z dźwignią nastawną są dostępne pod oznaczeniem GN 706.4 (patrz strona 959).

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



GN 311

Oznaczenie	d_0 = Pierścień osadczy $\varnothing d_1$	l_1	d_1	h_2	d_2	d_3	l_2	h_1	h_3	
GN 311-22-M3-7-SW	16	22	M 3	7	5.7	10.5	8	24	22	14
GN 311-22-M3-8-SW	20 / 22	22	M 3	8	5.7	10.5	10	24	22	14
GN 311-22-M4-9-SW	26	22	M 4	9	7.2	10.5	10	26	24	16
GN 311-30-M4-12-SW	30 / 32	30	M 4	12	7.2	13	12	32	30	29
GN 311-30-M5-13-SW	36	30	M 5	13	8.7	13	12	33.5	31	32
GN 311-30-M5-15-SW	42	30	M 5	15	8.7	13	14	35	33	32
GN 311-45-M5-16-SW	48	45	M 5	16	8.7	13	16	36.5	34	40
GN 311-45-M6-18-SW	55	45	M 6	18	10	13	16	38.5	36	45
GN 311-45-M6-19-SW	60	45	M 6	19	10	13	16	39.5	37	46
GN 311-45-M6-20-SW	65	45	M 6	20	10	13	18	40.5	38	47