

Uchwyty rurowe

Stal nierdzewna, z przesuwными wspornikami uchwyty, konstrukcja higieniczna (Hygienic Design)

SPECYFIKACJA


Profil rurowy
Stal nierdzewna AISI 304 **NI**
Szlifowane, wykończone na mat (Ra < 0,8 µm) **MT**
Wsporniki uchwyty
Stal nierdzewna AISI 304
Wykończony na mat (Ra < 0,8 µm)
Pierścienie uszczelniające i zgarniacz
TPU **T**
- Temperatura pracy -20 °C do +110 °C
- materiał zgodny z FDA
- Kolor niebieski
- Twardość 95 ±5 wg skali Shore A
Klin blokujący
Mosiądz
Wkręt dociskowy
Stal nierdzewna

INFORMACJE

Uchwyty rurowe GN 3330 spełniają zasady testowania DGUV i są przeznaczone do użytku w obszarach wymagających zachowania wysokiego poziomu higieny. Wysoką jakość wykończenia powierzchni, konstrukcja bez ostrych załamów krawędzi oraz zagłębień zapobiega gromadzeniu się brudu i ułatwia czyszczenie. Wsporniki uchwyty są dostarczane luzem i mocowane za pomocą zintegrowanego klina blokującego na profilu rurowym. Rozstaw wsporników może być regulowany w zależności od potrzeb, ale nie może być mniejszy niż minimalna odległość „a”, gdyż profil rurowy może mieć zbyt małą średnicę w obszarze krawędzi. W celu uzyskania większej sztywności lub nośności uchwyty można zastosować dodatkowe wsporniki pośrednie. Są one dostępne pod oznaczeniem GN 3331 (patrz strona).

GN 3330

Oznaczenie	d1	Długość l	a min.	b	d2	d3	d4	d5	d6	h1	h2	m	A/F	t min.	Δ
GN 3330-NI-30-300-MT-T	30	300	70	27.5	M10	46	46.6	42	8	60	84	13.5	5	20	1687
GN 3330-NI-30-400-MT-T	30	400	70	27.5	M10	46	46.6	42	8	60	84	13.5	5	20	1793
GN 3330-NI-30-500-MT-T	30	500	70	27.5	M10	46	46.6	42	8	60	84	13.5	5	20	1900
GN 3330-NI-30-600-MT-T	30	600	70	27.5	M10	46	46.6	42	8	60	84	13.5	5	20	2005
GN 3330-NI-40-400-MT-T	40	400	70	30	M12	56	56.8	50	8	70	99	18.5	5	25	2803
GN 3330-NI-40-600-MT-T	40	600	70	30	M12	56	56.8	50	8	70	99	18.5	5	25	3090
GN 3330-NI-40-800-MT-T	40	800	70	30	M12	56	56.8	50	8	70	99	18.5	5	25	3376
GN 3330-NI-40-1000-MT-T	40	1000	70	30	M12	56	56.8	50	8	70	99	18.5	5	25	3663



STAINLESS STEEL