

Zawiasy

Demontowalne, stop cynku/stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ A: 2x2 otwory pod śruby z łbem stożkowym

Nr identyfikacyjny

- Nr 1: sworzeń obrotowy zamocowany w prawym skrzydle zawiasu
- Nr 2: sworzeń obrotowy zamocowany w lewym skrzydle zawiasu

Wersja ze stopu cynku ZD

Odlew z cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Kolor srebrny RAL 9006, wykończony na mat **SR**

Wersja ze stali nierdzewnej NI

Stal nierdzewna AISI CF-8

Powierzchnia piaskowana na mat **GS**

Sworzeń obrotowy


Stal nierdzewna AISI 303




DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A40)
- Lista rodzajów zawiasów (patrz strona 1362)


Podkładka z tworzywa





Otwory pod śruby z łbem stożkowym DIN 7991



Typ A



Zakres obrotu



wersja prawa
Nr identyfikacyjny 1

wersja lewa
Nr identyfikacyjny 2

* Uzupełnić oznaczenie zawiasu o indeks koloru (SW lub SR)

SW **SR**
RAL9005 RAL9006

GN 337-ZD

Oznaczenie	l1	l2	d1	d2	h1	h2	h3	h4 +0.5	l3	m1	m2	⚖
GN 337-ZD-40-40-A-1-*	40	40	5.3	4	9	5	5.5	11	16	25	25	43
GN 337-ZD-50-50-A-1-*	50	50	6.4	6	11.5	6	6.5	13	21	30	30	40
GN 337-ZD-60-60-A-1-*	60	60	8.3	8	15	8	8.5	17	26	36	36	80
GN 337-ZD-40-40-A-2-*	40	40	5.3	4	9	5	5.5	11	16	25	25	80
GN 337-ZD-50-50-A-2-*	50	50	6.4	6	11.5	6	6.5	13	21	30	30	150
GN 337-ZD-60-60-A-2-*	60	60	8.3	8	15	8	8.5	17	26	36	36	155

GN 337-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l1	l2	d1	d2	h1	h2	h3	h4 +0.5	l3	m1	m2	⚖
GN 337-NI-40-40-A-1-GS	40	40	5.3	4	9	5	5.5	11	16	25	25	50
GN 337-NI-50-50-A-1-GS	50	50	6.4	6	11.5	6	6.5	13	21	30	30	100
GN 337-NI-60-60-A-1-GS	60	60	8.3	8	15	8	8.5	17	26	36	36	200
GN 337-NI-40-40-A-2-GS	40	40	5.3	4	9	5	5.5	11	16	25	25	60
GN 337-NI-50-50-A-2-GS	50	50	6.4	6	11.5	6	6.5	13	21	30	30	100
GN 337-NI-60-60-A-2-GS	60	60	8.3	8	15	8	8.5	17	26	36	36	200