

Podkładki/stopki

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **KS**: z nakładką, wykonanie śliskie
- Typ **KR**: z nakładką, wykonanie nieśliskie

Stal

Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Nakładki:

Nakładka, wykonanie śliskie **KS**

Poliacetal (POM)

Kolor biały (naturalny), RAL 9001

Nakładka, wykonanie nieśliskie **KR**

Elastomer (TPE)

Twardość 78 wg skali Shore A, kolor czarny

INFORMACJE

Podkładki GN 338 mogą być stosowane jako stopy w przemyśle. W wykonaniu KS mogą służyć za elementy ślizgowe przewodnic.



Aby zdjąć nakładkę, wystarczy wsunąć śrubokręt w szczelinę usytuowaną przy jej krawędzi.

NA ŻYCZENIE

- Nakładki dostępne w innych kolorach (kolor biały w standardzie)


DANE TECHNICZNE

- Charakterystyka tworzywa - poliacetal (POM) (patrz strona A2)
- Charakterystyka tworzywa - elastomer (TPE) (patrz strona A2)




Otwór pod śruby z łbem stożkowym
DIN 7991 / DIN ISO 2009
Błachowkręty
Wkręty do drewna


Przykład montażu



jako prosta stopa



jako element ślizgowy



jako zaślepka śrub

GN 338

Oznaczenie	d1	d2	h1	h2	h3	Δ
GN 338-16-KS	16	3.2	5	1	3.7	5
GN 338-20-KS	20	4.3	5	1	3.7	10
GN 338-25-KS	25	4.3	5.7	1	4	13
GN 338-32-KS	32	5.3	6.7	1	5	28
GN 338-16-KR	16	3.2	5	1	3.7	4
GN 338-20-KR	20	4.3	5	1	3.7	7
GN 338-25-KR	25	4.3	5.7	1	4	11
GN 338-32-KR	32	5.3	6.7	1	5	24