

Stopki

Stal/stal nierdzewna/stopa stała, niewahliwa

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **KS**: z podkładką z tworzywa, śliska
- Typ **KR**: z podkładką z tworzywa, nieśliska

Wersja ze stali ST

- Wytrzymałość na rozciąganie klasa 5.8
- Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska
- Nakrętka sześciokątna ISO 4035, stal ocynkowana na niebiesko

Wersja ze stali nierdzewnej NI

- AISI 303
- Nakrętka sześciokątna ISO 4035, stal nierdzewna AISI 304

Podkładki z tworzywa:

Typ KS

Technopolimer (poliacetal POM)

Kolor biały (naturalny), RAL 9001

Typ KR

Elastomer (TPE)

Twardość ≈ 73 wg skali Shore A, kolor czarny

INFORMACJE

Stopki GN 339 są używane tam, gdzie nie ma potrzeby stosowania stóp wahliwych.

Z tego powodu stopy te mają zredukowaną wysokość.

Podkładka z tworzywa (śliska lub nieśliska) jest zamontowana na stałe w podstawie stopy.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Dane dotyczące wytrzymałości śrub (patrz strona A20)

* Uzupełnij oznaczenie stopki o typ wykonania

ST	NI
Stal	Stal nierdzewna

GN 339

Oznaczenie	d1	d2	l1	l2 ≈	l3 ≈	l4	A/F	Obciążenie statyczne F w [kN]	Δ
GN 339-29-M6-30-KR-*	29	M 6	30	8	5	0.4	3	6	30
GN 339-29-M6-45-KR-*	29	M 6	45	8	5	0.4	3	6	32
GN 339-29-M8-35-KR-*	29	M 8	35	8	5	0.4	4	13	37
GN 339-29-M8-55-KR-*	29	M 8	55	8	5	0.4	4	13	43
GN 339-36-M8-40-KR-*	36	M 8	40	9	6	0.5	4	13	56
GN 339-36-M8-65-KR-*	36	M 8	65	9	6	0.5	4	13	65
GN 339-36-M10-45-KR-*	36	M 10	45	9	6	0.5	5	18	70
GN 339-36-M10-70-KR-*	36	M 10	70	9	6	0.5	5	18	83
GN 339-29-M6-30-KS-*	29	M 6	30	8	5	1	3	6	34
GN 339-29-M6-45-KS-*	29	M 6	45	8	5	1	3	6	36
GN 339-29-M8-35-KS-*	29	M 8	35	8	5	1	4	13	41
GN 339-29-M8-55-KS-*	29	M 8	55	8	5	1	4	13	48
GN 339-36-M8-40-KS-*	36	M 8	40	9	6	1	4	13	64
GN 339-36-M8-65-KS-*	36	M 8	65	9	6	1	4	13	72
GN 339-36-M10-45-KS-*	36	M 10	45	9	6	1	5	18	78
GN 339-36-M10-70-KS-*	36	M 10	70	9	6	1	5	18	91

Waga dla typu ST

