

Stopy wahlwe

Podstawa z tworzywa, gwint wewnętrzny

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: bez podkładki antypoślizgowej
- Typ **G**: z podkładką antypoślizgową

Podstawa: technopolimer na bazie poliamidu (PA)

- Wzmocniony włóknami szklanymi
- Kolor czarny, wykończony na mat
- Odporność na temperaturę do 100°C

Przegub z gwintem wewnętrznym
Stal

- Wytrzymałość na rozciąganie klasa 5.8
- Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Nakrętka sześciokątna ISO 4032
Stal

Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Podkładka antypoślizgowa, guma (NBR)
Twardość 70 wg skali Shore A, kolor czarny



INFORMACJE

Stopy wahlwe GN 343.3 są skonstruowane do przenoszenia dużych obciążeń statycznych, przez zastosowanie tworzywa sztucznego o dużej gęstości w połączeniu z konstrukcją, która równomiernie rozkłada obciążenie.

Przekroczenie wartości obciążeń statycznych określonych w tabeli, może doprowadzić do uszkodzenia elementu z tworzywa.

Powyższe wartości zostały otrzymane w wyniku serii badań obciążeniowych, w których określoną ilość stóp poddano pionowemu obciążeniu przez określony czas.



Ponieważ w praktyce dochodzą momenty gnące, to wartości obliczeniowe należy zmniejszyć w stosunku do danych tabelarycznych. Stopy wahlwe GN 343.3 są dostarczane zmontowane, można je rozmontować.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

NA ŻYCZENIE

- Wykonanie ESD (podstawa z tworzywa sztucznego, przewodzącego ładunki elektrostatyczne)



Gumowa podkładka antypoślizgowa

* Uzupełnij oznaczenie stopy wahlwe o typ wykonania (A lub G)

A bez podkładki antypoślizgowej
G z podkładką antypoślizgową

GN 343.3

Oznaczenie	d1	d2	l2	l3	A/F	t min.	maks. obciążenie statyczne w [kN]	⚖
GN 343.3-25-M6-*	25	M 6	18.5	4	12	9	5	19
GN 343.3-25-M8-*	25	M 8	18.5	4	12	9	5	13
GN 343.3-32-M8-*	32	M 8	22.5	5	12	9	7	15
GN 343.3-32-M10-*	32	M 10	22.5	5	15	10.5	7	22
GN 343.3-40-M10-*	40	M 10	25.5	6	15	10.5	10	26
GN 343.3-40-M12-*	40	M 12	25.5	6	17	11.5	10	33
GN 343.3-50-M10-*	50	M 10	27.5	7	15	10.5	10	34#
GN 343.3-50-M12-*	50	M 12	27.5	7	17	11.5	10	39
GN 343.3-60-M12-*	60	M 12	35.5	8.5	17	11.5	14	39
GN 343.3-60-M16-*	60	M 16	35.5	8.5	24	16	14	81

Waga dla typu A