

Dociski przegubowe

SPECYFIKACJA

Stal

- Wytrzymałość na rozciąganie klasa 5.8
- Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

INFORMACJE

GN 346 stosuje się jako dociski przegubowe. Dopasowują się one do powierzchni nieprostokątnych i niepełnych, a przy tym zapobiegają przenoszeniu ruchu obrotowego śruby na dociskany przedmiot.





Wartości maksymalnych obciążeń statycznych (patrz tabela) zostały określone po serii badań laboratoryjnych dla siły działającej prostopadle do stopki.

Wartości wykazane w tabeli wykluczają trwałe odkształcenie kuli.


Dociski przegubowe z gniazdem gwintowanym GN 346 mogą być również stosowane jako stopy o niewielkiej średnicy.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości wytrzymałościowe nakrętek (patrz strona A20)



Przykład montażu



GN 346

Oznaczenie	d1	d2	l1 ≈	l2	t min.	A/F	maks. obciążenie statyczne w kN	⚖
GN 346-16-M8	16	M 8	19	7	9	12	5	20
GN 346-20-M10	20	M 10	22	8	11	15	7.5	32
GN 346-24-M12	24	M 12	25	10	12	17	10	50
GN 346-30-M16	30	M 16	34	13	16	24	15	115

GN 347

Oznaczenie	d1	d2	l ≈	A/F	⚖
GN 347-17-M8	17	M 8	14	13	12
GN 347-21-M10	21	M 10	17.5	16	24
GN 347-24-M12	24	M 12	21.5	18	37
GN 347-30-M16	30	M 16	28	24	75
GN 347-36-M20	36	M 20	35	30	140
GN 347-44-M24	44	M 24	42.5	36	261