

## Narzędzie montażowe

Do elementów pozycjonujących GN 355 / GN 355.2

### SPECYFIKACJA



Stal

- Powierzchnia hartowana
- Powierzchnia oksydowana na czarno


### INFORMACJE

Narzędzie montażowe GN 355.1 w precyzyjny sposób umożliwia regulację elementów pozycjonujących GN 355 / GN 355.2 (patrz strona 1314). Jest używane w połączeniu z kluczem imbusowym (niedostarczany w komplecie). Narzędzie posiada tęb sześciokątny pod klucz płaski ułatwiający regulację.

Po założeniu narzędzia GN 355.1 na korpus elementu pozycjonującego GN 355 możemy dokonać regulacji instalowanej części. Regulacja odbywa się poprzez obrót narzędzia (ręcznie lub kluczem płaskim), a blokada ustalonego położenia za pomocą klucza imbusowego wprowadzonego przez otwór w osi narzędzia. Narzędzie nie służy jako element kontruujący.



Klucz imbusowy




Klucz oczkowy

Narzędzie montażowe  
GN 355.1

Elementy pozycjonujące  
GN 355 / GN 355.2

Przykład montażu



### GN 355.1

| Oznaczenie  | d1 | b | d2   | h1 | h2 | h3 | A/F | Maks. dopuszczalny moment siły w Nm |     |
|-------------|----|---|------|----|----|----|-----|-------------------------------------|-----|
| GN 355.1-12 | 12 | 2 | 11   | 35 | 7  | 6  | 8   | 20                                  | 22  |
| GN 355.1-18 | 18 | 2 | 17   | 39 | 8  | 9  | 11  | 50                                  | 57  |
| GN 355.1-24 | 24 | 4 | 22.5 | 43 | 9  | 12 | 13  | 75                                  | 68  |
| GN 355.1-30 | 30 | 4 | 28.5 | 48 | 11 | 15 | 17  | 100                                 | 155 |
| GN 355.1-36 | 36 | 4 | 34.5 | 53 | 13 | 18 | 22  | 150                                 | 255 |