

Trzpień ustalające

Stal/stal nierdzewna, z blokadą bezpieczeństwa, odblokowywanie po naciśnięciu przycisku

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: bez przeciwnakrętki
- Typ **AK**: z przeciwnakrętką

Wersja ze stali

- Powierzchnia oksydowana na czarno
- Trzpień hartowany

Wersja ze stali nierdzewnej AISI 303 NI

Trzpień niklowany chemicznie

Gałka

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

- Kolor czarno-szary, RAL 7021, wykończony na mat
- Odporność na temperaturę do 80°C
- Niedemontowalna

Przycisk

Tworzywo (poliacetal POM)

Kolor czerwony, RAL 3000, wykończony na mat

INFORMACJE

Trzpień ustalający z blokadą bezpieczeństwa GN 414 jest blokowany przy maksymalnym wysunięciu trzpienia i może być odblokowany jedynie poprzez wciśnięcie czerwonego przycisku przy równoczesnym odciągnięciu głowki.

Mechanizm blokady zatrzaskuje się każdorazowo kiedy trzpień wysunie się całkowicie z korpusu. Blokada jest w pełni zabudowana w główce trzpienia, co zapobiega jej uszkodzeniom. Podane obciążenie osiowe określa wartość siły, która nie może być przekroczona przy próbie odciągnięcia trzpienia bez zwolnienia mechanizmu blokady.

- Gama trzpieni ustalających (patrz strona 738)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

* Uzupełnić oznaczenie trzpieni ustalających o typ wykonania (A lub AK)

A AK

GN 414

Oznaczenie	d1 Trzpień -0.02/-0.04 Otwór H7	l1 min.	d2	d3	e	l2 ≈	l3	l4	A/F	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	Ob- ciążenie osiowe w N	⚖
GN 414-6-6-*	6	6	M 12 x 1.5	28	21.9	56	22	6	19	6.5	19	120	44
GN 414-6-9-*	6	9	M 12 x 1.5	28	21.9	56	22	6	19	6	25	120	45
GN 414-8-8-*	8	8	M 16 x 1.5	28	21.9	62	26	8	19	8.5	26	120	70
GN 414-8-12-*	8	12	M 16 x 1.5	28	21.9	62	26	8	19	8.5	28	120	72
GN 414-10-12-*	10	12	M 16 x 1.5	28	21.9	62	26	8	19	9.5	38	120	74

GN 414-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 Trzpień -0.02/-0.04 Otwór H7	l1 min.	d2	d3	e	l2 ≈	l3	l4	A/F	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	Ob- ciążenie osiowe w N	⚖
GN 414-6-6-*.NI	6	6	M 12 x 1.5	28	21.9	56	22	6	19	6.5	19	120	44
GN 414-6-9-*.NI	6	9	M 12 x 1.5	28	21.9	56	22	6	19	6	25	120	45
GN 414-8-8-*.NI	8	8	M 16 x 1.5	28	21.9	62	26	8	19	8.5	26	120	70
GN 414-8-12-*.NI	8	12	M 16 x 1.5	28	21.9	62	26	8	19	8.5	28	120	72
GN 414-10-12-*.NI	10	12	M 16 x 1.5	28	21.9	62	26	8	19	9.5	38	120	74

Waga dla typu A

