

## Pozycjonery

### Stal/stal nierdzewna, do trzpieni ustalających GN 417

#### SPECYFIKACJA

Precyzyjny odlew ze stali **ST**

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Precyzyjny odlew ze stali nierdzewnej **NI**

AISI CF-8

Bez powłoki, powierzchnia piaskowana na mat **GS**




#### INFORMACJE

Pozycjonery GN 417.1 są używane do regulowania sworzni pozycjonujących trzpieni ustalających GN 417 (patrz strona 792). Wysokość  $h_1$  w każdej części jest precyzyjnie dopasowana. Dodatkowe rozwiązania konstrukcyjne, niezbędne w innym przypadku, zastąpiły pozycjonery.


Są mocowane z użyciem gniazd, które umożliwiają regulację równoległości do otworu montażowego. Pozwala to m.in. na dostosowanie wymiarów szczeliny do określonych drzwi lub zapewnia kompensację błędów tolerancji. Dzięki podkładowi montaż w gniazdach jest ułatwiony.

#### DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



Przykład montażu



#### GN 417.1-ST

| Oznaczenie        | d Wymiar nominalny | d Rzeczywisty wymiar +0.1 | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | b <sub>4</sub> -0.2 | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | k <sub>1</sub> | k <sub>2</sub> | k <sub>3</sub> | △  |
|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| GN 417.1-4-ST-SW  | 4                  | 4.1                       | 22             | 16.5           | 6              | 3.3                 | 7              | 4              | 10             | 14             | 4              | 8.5            | 10 |
| GN 417.1-5-ST-SW  | 5                  | 5.1                       | 28             | 22             | 8              | 4.3                 | 9.5            | 4.5            | 13.5           | 18             | 5              | 12             | 20 |
| GN 417.1-6-ST-SW  | 6                  | 6.2                       | 32             | 27.5           | 10             | 5.4                 | 10.5           | 5              | 15.5           | 21             | 5.5            | 16.5           | 30 |
| GN 417.1-8-ST-SW  | 8                  | 8.2                       | 34             | 33             | 12             | 5.4                 | 12.5           | 6              | 18.5           | 23             | 5.5            | 22             | 50 |
| GN 417.1-10-ST-SW | 10                 | 10.2                      | 39             | 35             | 14.5           | 6.8                 | 14.5           | 6              | 21.75          | 27             | 6              | 23             | 65 |

#### GN 417.1-NI

#### STAINLESS STEEL

| Oznaczenie        | d Wymiar nominalny | d Rzeczywisty wymiar +0.1 | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | b <sub>4</sub> -0.2 | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | k <sub>1</sub> | k <sub>2</sub> | k <sub>3</sub> | △  |
|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| GN 417.1-4-NI-GS  | 4                  | 4.1                       | 22             | 16.5           | 6              | 3.3                 | 7              | 4              | 10             | 14             | 4              | 8.5            | 12 |
| GN 417.1-5-NI-GS  | 5                  | 5.1                       | 28             | 22             | 8              | 4.3                 | 9.5            | 4.5            | 13.5           | 18             | 5              | 12             | 22 |
| GN 417.1-6-NI-GS  | 6                  | 6.2                       | 32             | 27.5           | 10             | 5.4                 | 10.5           | 5              | 15.5           | 21             | 5.5            | 16.5           | 34 |
| GN 417.1-8-NI-GS  | 8                  | 8.2                       | 34             | 33             | 12             | 5.4                 | 12.5           | 6              | 18.5           | 23             | 5.5            | 22             | 52 |
| GN 417.1-10-NI-GS | 10                 | 10.2                      | 39             | 35             | 14.5           | 6.8                 | 14.5           | 6              | 21.75          | 27             | 6              | 23             | 70 |