

Pokrętła sterujące

Stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: ze wskaźnikiem trójkątnym
- Typ **B**: bez oznaczeń
- Typ **S**: precyzyjna skala, przyrost wartości w trakcie pokręcenia pokrętłem w prawo, skala od 0 do 9, w sumie 20 działek

Gałka

Stal nierdzewna AISI 304

- Powierzchnia piaskowana na mat **MT**

- Wskaźnik trójkątny dla typu A

Grawerowana laserowo

- Skala dla typu S

Grawerowana laserowo

Wkręt dociskowy DIN 916

Stal nierdzewna

z gniazdem sześciokątnym

INFORMACJE

Skala i wskaźnik trójkątny pokrętła GN 436.1 są czytelne i odporne na ścieranie.

Pokrętła sterujące oprócz standardowej skali (wykonanie S) mogą być dostarczone z inną podziałką lub/i opisem.




Wygląd, kierunek przyrostu wartości, orientacja cyfr, ilość działek, typ skali patrz "Jak zamówić grawerowanie" (patrz strona 594).

NA ŻYCZENIE


- Grawerowanie specjalne (patrz "Jak zamówić grawerowanie")

DANE TECHNICZNE

- Jak zamówić grawerowanie (patrz strona 594)
- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



Wskaźnik trójkątny lub "zero"
(przeciwległe do wkręta dociskowego)



GN 436.1-A

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ₁	d ₂ H8 Otwór	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	Długość l	t min.	⚖
GN 436.1-24-B5-A-MT	24	B 5	22	M 4	24	8	12	18	80
GN 436.1-24-B6-A-MT	24	B 6	22	M 4	24	8	12	18	80
GN 436.1-28-B6-A-MT	28	B 6	26	M 4	27	9	13	20	116
GN 436.1-28-B8-A-MT	28	B 8	26	M 4	27	9	13	20	120

GN 436.1-B

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ₁	d ₂ H8 Otwór	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	Długość l	t min.	⚖
GN 436.1-24-B5-B-MT	24	B 5	22	M 4	24	8	12	18	78
GN 436.1-24-B6-B-MT	24	B 6	22	M 4	24	8	12	18	80
GN 436.1-28-B6-B-MT	28	B 6	26	M 4	27	9	13	20	125
GN 436.1-28-B8-B-MT	28	B 8	26	M 4	27	9	13	20	114

GN 436.1-S

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ₁	d ₂ H8 Otwór	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	Długość l	t min.	⚖
GN 436.1-24-B5-S-MT	24	B 5	22	M 4	24	8	12	18	84
GN 436.1-24-B6-S-MT	24	B 6	22	M 4	24	8	12	18	60
GN 436.1-28-B6-S-MT	28	B 6	26	M 4	27	9	13	20	120
GN 436.1-28-B8-S-MT	28	B 8	26	M 4	27	9	13	20	120