

## Pokrętła sterujące

Stal nierdzewna

### SPECYFIKACJA

#### Wykonania

- Typ **N**: bez znacznika
- Typ **M**: ze znacznikiem

#### Gałka

Stal nierdzewna AISI 304

- Powierzchnia piaskowana na mat **MT**
- Znacznik dla typu M  
Grawerowana laserowo




#### Wkręt dociskowy DIN 916

Stal nierdzewna  
z gniazdem sześciokątnym



### DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)



### GN 436-N

STAINLESS STEEL

| Oznaczenie        | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> H8 | d <sub>3</sub> | h  | Długość l | t min. | ⚖  |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----|-----------|--------|----|
| GN 436-24-B5-N-MT | 24             | B 5               | M 4            | 16 | 4         | 10     | 53 |
| GN 436-24-B6-N-MT | 24             | B 6               | M 4            | 16 | 4         | 10     | 52 |
| GN 436-28-B6-N-MT | 28             | B 6               | M 4            | 18 | 4         | 11     | 80 |
| GN 436-28-B8-N-MT | 28             | B 8               | M 4            | 18 | 4         | 11     | 78 |

### GN 436-M

STAINLESS STEEL

| Oznaczenie        | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> H8 | d <sub>3</sub> | h  | Długość l | t min. | ⚖  |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----|-----------|--------|----|
| GN 436-24-B5-M-MT | 24             | B 5               | M 4            | 16 | 4         | 10     | 53 |
| GN 436-24-B6-M-MT | 24             | B 6               | M 4            | 16 | 4         | 10     | 52 |
| GN 436-28-B6-M-MT | 28             | B 6               | M 4            | 18 | 4         | 11     | 80 |
| GN 436-28-B8-M-MT | 28             | B 8               | M 4            | 18 | 4         | 11     | 78 |