

Zawiasy

Odlew z cynku

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: 2x2 otwory pod śruby z łbem stożkowym

Odlew z cynku **ZD**

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Kolor srebrny RAL 9006, wykończony na mat **SR**

Zaślepka

Tworzywo (poliacetal POM)

Odporność na temperaturę do 80°C

INFORMACJE

Zawiasy GN 437.1 z odlewane cynku, dzięki swojemu ponadczasowemu wzornictwu idealnie pasują do różnych zastosowań.

Co więcej, pasują one do GN 437 (patrz strona 1427) rodziny funkcjonalnych zawiasów jako elementy uzupełniające.




DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

AKCESORIA


- Podkładki dystansowe ze stali nierdzewnej GN 2370 (patrz strona 1392)

- płytki mocujących ze stali nierdzewnej z otworami gwintowanymi GN 2372 (patrz strona 1393)



Otwory pod śruby
z łbem stożkowym
DIN 7991

Zakres obrotu



GN 437.1

Oznaczenie	l1	l2	d	h1	h2	h3	h4	l3	m1	m2	
GN 437.1-ZD-60-60-A-SR	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	19	20	36	36	140
GN 437.1-ZD-60-60-A-SW	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	19	20	36	36	140