

Zawiasy

Odlew z cynku, z blokadą

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: 2x2 otwory pod śruby z łbem stożkowym

Odlew z cynku **ZD**

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Kolor srebrny RAL 9006, wykończony na mat **SR**

Ostona prowadząca

Tworzywo (poliacetal POM)

Odporność na temperaturę do 80°C

Dźwignia nastawna

- Odlew z cynku, powierzchnia pokryta żywicą epoksydową, kolor czarny dla wersji SW, kolor srebrny dla wersji SR

- Korpus z trzpieniem gwintowanym oraz śruba łącząca, ocynkowane, pasywacja niebieska

INFORMACJE

Dzięki zawiasom GN 437.2 drzwi i pokrywy można zatrzymać w dowolnej pozycji, pod wybranym kątem. W położeniu spoczynku dźwignia nie jest połączona z gwintem blokującym osi zawiasu, tj. można ją swobodnie obracać. Zębatkę zasprzęgła się, naciskając dźwignię, co pozwala na zaciśnięcie zawiasu.

Zapobiega to jej niepożądanemu zwolnieniu. Dodatkowo powoduje, że dźwignia nie zakłóca ruchu drzwi ani pokrywy.

W celu dostosowania drzwi lub pokrywy, zacisk musi być zwolniony przed przemieszczeniem elementu z zawiasem do pożądanej pozycji.



DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)



AKCESORIA

- Podkładki dystansowe ze stali nierdzewnej GN 2370 (patrz strona 1392)

- płytki mocujących ze stali nierdzewnej z otworami gwintowanymi GN 2372 (patrz strona 1393)



Zakres obrotu



Otwory pod rury
z łbem stożkowym
DIN 7991

GN 437.2

Oznaczenie	l1	l2	d	h1	h2	h3	h4	h5±	l3	l4	m1	m2	Δ
GN 437.2-ZD-60-60-A-SR	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	19	35	20	45	36	36	192
GN 437.2-ZD-60-60-A-SW	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	19	35	20	45	36	36	192