

Stopy do urządzeń

Aluminium / stal nierdzewna, z gumową zaślepką

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **R**: z nakładką antypoślizgową

Obudowa

- Aluminium **AL**
Toczone, anodowane w kolorze czarnym **S**
- Stal nierdzewna AISI 316L **A4**
Toczone **M**

Zaślepka

Termoplastyczny elastomer (TPE)

- Twardość ≈ 75 Shore A
- Czarny



INFORMACJE

Stopy do urządzeń GN 440 służą do ustawiania urządzeń, mniejszych maszyn lub osprzętu na stołach lub blatach roboczych. Antypoślizgowa nakładka zwiększa stabilność, zmniejsza zużycie powierzchni mającej kontakt ze stopami i zakrywa otwór mocujący od spodu.

Można je przykręcać od góry, wykorzystując gwint wewnętrzny d_2 lub za pomocą śruby z łbem walcowym ISO 4762 od spodu, wykorzystując otwór przelotowy d_3 . Nakładka jest zapakowana oddzielnie i nadaje się do wielokrotnego użytku.


Wersja ALS w kolorze czarnym zapewnia estetyczny wygląd i redukuje refleksy świetlne na powierzchni. Wersja A4M przeznaczona jest do stosowania w szczególnie agresywnych środowiskach.

NA ŻYCZENIE


- $d_1 = 25 / 32$ ze stali nierdzewnej z nakładką ESD

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



Przykład montażu



GN 440-AL

Oznaczenie	d_1	h_1	d_2	d_3 Otwór przelotowy pod śrubę	h_2	h_3	t min.	Obciążalność statyczna w kN	⚖
GN 440-16-16-M4-R-ALS	16	16	M 4	M 3	11	4	8	0.25	7
GN 440-16-24-M4-R-ALS	16	24	M 4	M 3	19	4	8	0.25	11
GN 440-20-20-M5-R-ALS	20	20	M 5	M 4	14	4	10	0.4	14
GN 440-20-30-M5-R-ALS	20	30	M 5	M 4	24	4	10	0.4	22
GN 440-25-25-M6-R-ALS	25	25	M 6	M 5	17	4.7	12	0.7	29
GN 440-25-40-M6-R-ALS	25	40	M 6	M 5	32	4.7	12	0.7	48
GN 440-32-32-M8-R-ALS	32	32	M 8	M 6	23	5.7	16	1.6	62
GN 440-32-50-M8-R-ALS	32	50	M 8	M 6	41	5.7	16	1.6	99

GN 440-A4

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d_1	h_1	d_2	d_3 Otwór przelotowy pod śrubę	h_2	h_3	t min.	Obciążalność statyczna w kN	⚖
GN 440-16-16-M4-R-A4M	16	16	M 4	M 3	11	4	8	0.25	20
GN 440-16-24-M4-R-A4M	16	24	M 4	M 3	19	4	8	0.25	31
GN 440-20-20-M5-R-A4M	20	20	M 5	M 4	14	4	10	0.4	40
GN 440-20-30-M5-R-A4M	20	30	M 5	M 4	24	4	10	0.4	63
GN 440-25-25-M6-R-A4M	25	25	M 6	M 5	17	4.7	12	0.7	139
GN 440-25-40-M6-R-A4M	25	40	M 6	M 5	32	4.7	12	0.7	288
GN 440-32-32-M8-R-A4M	32	32	M 8	M 6	23	5.7	16	1.6	178
GN 440-32-50-M8-R-A4M	32	50	M 8	M 6	41	5.7	16	1.6	288