

Łączniki teowe

Aluminium

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: z otworem
- Typ **W**: z trzpieniem

Aluminium

- Szlifowane, matowe **MT**
- Anodowane, kolor czarny **ELS**

Trzpień (typ W)

Stal nierdzewna AISI 303

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Wkręt dociskowy DIN 913 (typ A)

Stal nierdzewna AISI 304

Wkręt dociskowy DIN 915 (typ W)

Stal nierdzewna AISI 304

Zestawy zaciskowe GN 511 (patrz strona 1893)

INFORMACJE

Łączniki teowe GN 476 (typ W) są alternatywą dla łączników dwukierunkowych obrotowych GN 475 (patrz strona 1882), jeżeli występują wysokie momenty skręcające.

Śruba z łbem walcowym DIN 912 z gwintem d4 wchodzi w skład standardowego wyposażenia łącznika. Może być zastąpiona przez zestawy zaciskowe GN 511 (patrz strona 1893). Odpowiednie oznaczenie patrz tabela wymiarów.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

AKCESORIA

- Zestawy zaciskowe GN 511 (patrz strona 1893)

* Uzupełnić oznaczenie łącznika teowego o rodzaj wykończenia powierzchni (MT lub ELS)

MT szlifowana, matowa **ELS** anodowana na kolor czarny

GN 476

Oznaczenie	d1 Otwór pod wałek w tol. h11	d2	d3	k	d4	d5	l1	l2	l3	l4	t	s	Zestawy zaciskowe dla d4	⚖
GN 476-B8-B8-A-*	B 8	B 8	-	16	M 4	M 4	-	13	26	-	8	-	GN 511-M4-16	20
GN 476-B10-B10-A-*	B 10	B 10	-	20	M 5	M 5	-	15.5	31.5	-	10	8	GN 511-M5-20	28
GN 476-B12-B12-A-*	B 12	B 12	-	20	M 5	M 5	-	16.5	35.5	-	12	10	GN 511-M5-20	28
GN 476-B15-B15-A-*	B 15	B 15	-	25	M 6	M 6	-	20	43.5	-	15	12	GN 511-M6-25	54
GN 476-B16-B16-A-*	B 16	B 16	-	25	M 6	M 6	-	20	45	-	16	-	GN 511-M6-25	54
GN 476-B20-B20-A-*	B 20	B 20	-	30	M 6	M 6	-	22	51	-	18	16	GN 511-M6-30	80
GN 476-B8-8-W-*	B 8	-	8	16	M 4	M 4	16	13	26	5.5	8	-	GN 511-M4-16	25
GN 476-B10-10-W-*	B 10	-	10	20	M 5	M 5	17	15.5	31.5	7	10	8	GN 511-M5-20	45
GN 476-B12-12-W-*	B 12	-	12	20	M 5	M 5	19	16.5	35.5	8	12	10	GN 511-M5-20	57
GN 476-B15-15-W-*	B 15	-	15	25	M 6	M 6	21	20	43.5	10	15	12	GN 511-M6-25	103
GN 476-B16-16-W-*	B 16	-	16	25	M 6	M 6	24	20	45	11	16	-	GN 511-M6-25	120
GN 476-B20-20-W-*	B 20	-	20	30	M 6	M 6	26	22	51	12	18	16	GN 511-M6-30	191

Waga dla wykonania ELS