

Profile pełne/profile rurowe

Aluminium/stal nierdzewna, do łączników

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **OS**: bez skali
- Typ **LS**: ze skalą (skalowanie w mm)

Wersja ze stali nierdzewnej NI

Profile pełne, profile rurowe, okrągłe
Stal nierdzewna AISI 304
Powierzchnia poddana obróbce ścierniej

Wersja z aluminium AL

Profile rurowe kwadratowe
Aluminium
Anodowane, kolor naturalny
Skala grawerowana laserowo

INFORMACJE




Średnica zewnętrzna profili GN 480.1 jest dostosowana do otworów zaciskowych łączników.
Profile mogą być również użyte jako prowadnice lub osłony kabli.

NA ŻYCZENIE

- Profile z innymi skalami

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A25)



GN 480.1-AL

Oznaczenie	s1	l	s2	△
GN 480.1-V10-100-AL-OS	V10	100	7	11
GN 480.1-V10-150-AL-OS	V10	150	7	19
GN 480.1-V10-200-AL-OS	V10	200	7	25
GN 480.1-V10-250-AL-OS	V10	250	7	32
GN 480.1-V10-300-AL-OS	V10	300	7	38
GN 480.1-V10-350-AL-OS	V10	350	7	44
GN 480.1-V10-400-AL-OS	V10	400	7	51
GN 480.1-V12-100-AL-OS	V12	100	9	15
GN 480.1-V12-150-AL-OS	V12	150	9	23
GN 480.1-V12-200-AL-OS	V12	200	9	31
GN 480.1-V12-250-AL-OS	V12	250	9	39
GN 480.1-V12-300-AL-OS	V12	300	9	46
GN 480.1-V12-350-AL-OS	V12	350	7	54
GN 480.1-V12-400-AL-OS	V12	400	7	65
GN 480.1-V16-100-AL-OS	V16	100	13	21
GN 480.1-V16-150-AL-OS	V16	150	13	32
GN 480.1-V16-200-AL-OS	V16	200	13	43
GN 480.1-V16-250-AL-OS	V16	250	13	53
GN 480.1-V16-300-AL-OS	V16	300	13	64
GN 480.1-V16-350-AL-OS	V16	350	7	74
GN 480.1-V16-400-AL-OS	V16	400	7	85

GN 480.1-AL

Oznaczenie	s1	l	s2	k	△
GN 480.1-V10-100-AL-LS	V10	100	7	15	20
GN 480.1-V10-150-AL-LS	V10	150	7	15	20
GN 480.1-V10-200-AL-LS	V10	200	7	15	25
GN 480.1-V10-250-AL-LS	V10	250	7	15	32
GN 480.1-V10-300-AL-LS	V10	300	7	15	38
GN 480.1-V10-350-AL-LS	V10	350	7	15	44
GN 480.1-V10-400-AL-LS	V10	400	7	15	51
GN 480.1-V12-100-AL-LS	V12	100	9	15	15
GN 480.1-V12-150-AL-LS	V12	150	9	15	23
GN 480.1-V12-200-AL-LS	V12	200	9	15	31
GN 480.1-V12-250-AL-LS	V12	250	9	15	39
GN 480.1-V12-300-AL-LS	V12	300	9	15	46
GN 480.1-V12-350-AL-LS	V12	350	9	15	54
GN 480.1-V12-400-AL-LS	V12	400	9	15	65
GN 480.1-V16-100-AL-LS	V16	100	13	20	21
GN 480.1-V16-150-AL-LS	V16	150	13	20	32
GN 480.1-V16-200-AL-LS	V16	200	13	20	43
GN 480.1-V16-250-AL-LS	V16	250	13	20	53
GN 480.1-V16-300-AL-LS	V16	300	13	20	64
GN 480.1-V16-350-AL-LS	V16	350	13	20	80
GN 480.1-V16-400-AL-LS	V16	400	13	20	100

GN 480.1-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	l	d2	
GN 480.1-D8-100-NI-OS	D 8	100	-	39
GN 480.1-D8-150-NI-OS	D 8	150	-	59
GN 480.1-D8-200-NI-OS	D 8	200	-	78
GN 480.1-D8-250-NI-OS	D 8	250	-	98
GN 480.1-D8-300-NI-OS	D 8	300	-	118
GN 480.1-D8-350-NI-OS	D 8	350	-	138
GN 480.1-D8-400-NI-OS	D 8	400	-	158
GN 480.1-D10-100-NI-OS	D 10	100	-	62
GN 480.1-D10-150-NI-OS	D 10	150	-	92
GN 480.1-D10-200-NI-OS	D 10	200	-	123
GN 480.1-D10-250-NI-OS	D 10	250	-	154
GN 480.1-D10-300-NI-OS	D 10	300	-	185
GN 480.1-D10-350-NI-OS	D 10	350	-	217
GN 480.1-D10-400-NI-OS	D 10	400	-	250
GN 480.1-D12-100-NI-OS	D 12	100	9	37
GN 480.1-D12-150-NI-OS	D 12	150	9	56
GN 480.1-D12-200-NI-OS	D 12	200	9	74
GN 480.1-D12-250-NI-OS	D 12	250	9	93
GN 480.1-D12-300-NI-OS	D 12	300	9	112
GN 480.1-D12-350-NI-OS	D 12	350	9	129
GN 480.1-D12-400-NI-OS	D 12	400	9	148
GN 480.1-D15-100-NI-OS	D 15	100	12	46
GN 480.1-D15-150-NI-OS	D 15	150	12	69
GN 480.1-D15-200-NI-OS	D 15	200	12	96
GN 480.1-D15-250-NI-OS	D 15	250	12	114
GN 480.1-D15-300-NI-OS	D 15	300	12	146
GN 480.1-D15-350-NI-OS	D 15	350	12	156
GN 480.1-D15-400-NI-OS	D 15	400	12	188
GN 480.1-D16-100-NI-OS	D 16	100	13	50
GN 480.1-D16-150-NI-OS	D 16	150	13	76
GN 480.1-D16-200-NI-OS	D 16	200	13	101
GN 480.1-D16-250-NI-OS	D 16	250	13	126
GN 480.1-D16-300-NI-OS	D 16	300	13	151
GN 480.1-D16-350-NI-OS	D 16	350	13	184
GN 480.1-D16-400-NI-OS	D 16	400	13	209
GN 480.1-D20-100-NI-OS	D 20	100	16	85
GN 480.1-D20-150-NI-OS	D 20	150	16	133
GN 480.1-D20-200-NI-OS	D 20	200	16	170
GN 480.1-D20-250-NI-OS	D 20	250	16	213
GN 480.1-D20-300-NI-OS	D 20	300	16	256
GN 480.1-D20-350-NI-OS	D 20	350	16	288
GN 480.1-D20-400-NI-OS	D 20	400	16	356

GN 480.1-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	l	d2	k	
GN 480.1-D8-100-NI-LS	D 8	100	-	15	39
GN 480.1-D8-150-NI-LS	D 8	150	-	15	59
GN 480.1-D8-200-NI-LS	D 8	200	-	15	78
GN 480.1-D8-250-NI-LS	D 8	250	-	15	98
GN 480.1-D8-300-NI-LS	D 8	300	-	15	118
GN 480.1-D8-350-NI-LS	D 8	350	-	15	118
GN 480.1-D8-400-NI-LS	D 8	400	-	15	158
GN 480.1-D10-100-NI-LS	D 10	100	-	15	62
GN 480.1-D10-150-NI-LS	D 10	150	-	15	95
GN 480.1-D10-200-NI-LS	D 10	200	-	15	123
GN 480.1-D10-250-NI-LS	D 10	250	-	15	154
GN 480.1-D10-300-NI-LS	D 10	300	-	15	180
GN 480.1-D10-350-NI-LS	D 10	350	-	15	217
GN 480.1-D10-400-NI-LS	D 10	400	-	15	247
GN 480.1-D12-100-NI-LS	D 12	100	9	15	37
GN 480.1-D12-150-NI-LS	D 12	150	9	15	56
GN 480.1-D12-200-NI-LS	D 12	200	9	15	74
GN 480.1-D12-250-NI-LS	D 12	250	9	15	93
GN 480.1-D12-300-NI-LS	D 12	300	9	15	112
GN 480.1-D12-350-NI-LS	D 12	350	9	15	120
GN 480.1-D12-400-NI-LS	D 12	400	9	15	150
GN 480.1-D15-100-NI-LS	D 15	100	12	20	90
GN 480.1-D15-150-NI-LS	D 15	150	12	20	90
GN 480.1-D15-200-NI-LS	D 15	200	12	20	90
GN 480.1-D15-250-NI-LS	D 15	250	12	20	90
GN 480.1-D15-300-NI-LS	D 15	300	12	20	140
GN 480.1-D15-350-NI-LS	D 15	350	12	20	156
GN 480.1-D15-400-NI-LS	D 15	400	12	20	190
GN 480.1-D16-100-NI-LS	D 16	100	13	20	50
GN 480.1-D16-150-NI-LS	D 16	150	13	20	80
GN 480.1-D16-200-NI-LS	D 16	200	13	20	100
GN 480.1-D16-250-NI-LS	D 16	250	13	20	120
GN 480.1-D16-300-NI-LS	D 16	300	13	20	160
GN 480.1-D16-350-NI-LS	D 16	350	13	20	184
GN 480.1-D16-400-NI-LS	D 16	400	13	20	210
GN 480.1-D20-100-NI-LS	D 20	100	16	25	85
GN 480.1-D20-150-NI-LS	D 20	150	16	25	127
GN 480.1-D20-200-NI-LS	D 20	200	16	25	170
GN 480.1-D20-250-NI-LS	D 20	250	16	25	213
GN 480.1-D20-300-NI-LS	D 20	300	16	25	256
GN 480.1-D20-350-NI-LS	D 20	350	16	25	300
GN 480.1-D20-400-NI-LS	D 20	400	16	25	340



Łączniki do profili 16