

Magnesy trwałe

Twardy ferryt / neodym-żelazo-bor,
Stalowa obudowa z trzpieniem gwintowanym

SPECYFIKACJA

Magnes

- Twardy ferryt **HF**
Temperatura pracy do +200°C
- NdFeB **ND**
Neodym, żelazo, bor
Temperatura pracy do +80°C
- NdFeB **NDT**
Neodym, żelazo, bor
Temperatura pracy do 150 °C

Obudowa

Stal ocynkowana

INFORMACJE

Magnesy trwałe GN 50.3 tworzą razem z obudową stalową i pierścieniem z tworzywa system, który zapewnia osłonę i wzmocnienie magnesu, co przekłada się na optymalne przekazywanie strumienia magnetycznego na powierzchnię przylegania.

AKCESORIA



- GN 70 Podkładki do magnesów (patrz strona 2051)
- GN 70.1 Podkładki samoprzylepne (patrz strona 2051)
- GN 70.2 Nakładki gumowe (patrz strona)

DANE TECHNICZNE

- Więcej informacji o magnesach trwałych (patrz strona 2022)



Widok od strony przylegania



Powierzchnia przylegania

GN 50.3

Oznaczenie	d ₁	d ₂	h	Długość l	Nominalna siła przylegania w N	⚖
GN 50.3-HF-10-M3	10 ±0.1	M 3	4.5 +0.2/-0.1	7	4	2
GN 50.3-HF-13-M3	13 ±0.1	M 3	4.5 +0.2/-0.1	7	10	3
GN 50.3-HF-16-M3	16 ±0.1	M 3	4.5 +0.2/-0.1	7	18	5
GN 50.3-HF-16-M4	16 ±0.1	M 4	4.5 +0.2/-0.1	6	18	5
GN 50.3-HF-20-M3	20 ±0.1	M 3	6 +0.2/-0.1	7	30	10
GN 50.3-HF-25-M4	25 ±0.1	M 4	7 +0.3/-0.2	8	40	19
GN 50.3-HF-25-M6	25 ±0.1	M 6	7 +0.3/-0.2	20	40	22
GN 50.3-HF-32-M4	32 ±0.1	M 4	7 +0.3/-0.2	8	80	32
GN 50.3-HF-32-M6	32 ±0.1	M 6	7 +0.3/-0.2	12	80	31
GN 50.3-HF-32-M8	32 ±0.1	M 8	7 +0.3/-0.2	10	80	32
GN 50.3-HF-47-M6	47 ±0.1	M 6	9 +0.5/-0.2	8	180	85
GN 50.3-HF-57-M6	57 ±0.1	M 6	10.5 +0.5/-0.2	8	280	146
GN 50.3-HF-63-M6	63 ±0.1	M 6	14 +0.5/-0.2	15	350	233
GN 50.3-HF-80-M8	80 ±0.1	M 8	10 +0.5/-0.2	13	600	269
GN 50.3-ND-6-M3	6 ±0.1	M 3	4.5 ±0.1	7	5	1
GN 50.3-ND-8-M4	8 ±0.1	M 4	4.5 ±0.1	8	13	2
GN 50.3-ND-10-M3	10 ±0.1	M 3	4.5 ±0.1	7	25	2
GN 50.3-ND-10-M4	10 ±0.1	M 4	4.5 ±0.1	8	25	3
GN 50.3-ND-13-M5	13 ±0.1	M 5	4.5 ±0.1	8	60	6
GN 50.3-ND-16-M4	16 ±0.1	M 4	4.5 ±0.1	8	85	7
GN 50.3-ND-16-M6	16 ±0.1	M 6	4.5 ±0.1	8	95	8
GN 50.3-ND-20-M6	20 ±0.1	M 6	6 ±0.1	10	140	16
GN 50.3-ND-25-M6	25 ±0.1	M 6	7 ±0.2	10	200	28
GN 50.3-ND-32-M6	32 ±0.1	M 6	7 ±0.2	10	350	43
GN 50.3-ND-40-M8	40 ±0.1	M 8	8 ±0.2	12	670	80
GN 50.3-ND-47-M8	47 ±0.1	M 8	9.2 ±0.2	13	790	107
GN 50.3-NDT-10-M4	10 ±0.1	M 4	4.5 ±0.1	8	33	4
GN 50.3-NDT-13-M5	13 ±0.1	M 5	4.5 ±0.1	8	75	6
GN 50.3-NDT-16-M6	16 ±0.1	M 6	4.5 ±0.1	8	110	8
GN 50.3-NDT-20-M6	20 ±0.1	M 6	6 ±0.1	10	172	16
GN 50.3-NDT-25-M6	25 ±0.1	M 6	7 ±0.2	10	233	28
GN 50.3-NDT-32-M6	32 ±0.1	M 6	7 ±0.2	10	400	41