

Uchwyty teowe

Stal nierdzewna, Konstrukcja higieniczna
(Hygienic Design)

SPECYFIKACJA

Rękojeści

Stal nierdzewna odlew precyzyjny AISI 316

- wykończony na mat (Ra < 0,8 µm) **MT**
- Powierzchnia polerowana (Ra < 0,8 µm) **PL**

Pierścień uszczelniający

- **HNBR H**
Temperatura pracy -25 °C do +150 °C
- **EPDM E**
Temperatura pracy -40 °C do +120 °C
- **FKM F**
Temperatura pracy -5 °C do +200 °C
- materiał zgodny z FDA
- Kolor niebieski
- Twardość 85 ±5 wg skali Shore A

INFORMACJE

Uchwyty teowe GN 5064 są zgodne z kryteriami badań DGUV i są przeznaczone do stosowania w obszarach o podwyższonym rygorze higienicznym. Wersje z wykończeniem PL i pierścieniem uszczelniającym H i E są zgodne z wytycznymi EHEDG. Uszczelnienie na powierzchni dociskowej pozwala na instalację bez pustych przestrzeni. Wysoka jakość wykończenia powierzchni, konstrukcja bez ostrych załamów krawędzi oraz zagłębień zapobiegają gromadzeniu się brudu i ułatwiają czyszczenie.

Uchwyty teowe idealnie sprawdzają się do podnoszenia, przenoszenia i obsługi części lub mocowania za pomocą gwintu. Ergonomiczny kształt pozwala uzyskać duże siły robocze.

Uchwyty teowe za sprawą zastosowanego materiału nadają się do szczególnie agresywnych środowisk.

AKCESORIA





- GN 7600 Pierścienie uszczelniające (patrz strona)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



NV 23193



* Uzupełnij oznaczenie o:

H E F

GN 5064-MT

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	b	d3	d4	d5	h1	h2 ≈	t min.	△
GN 5064-63-M6-MT-*	63	M 6	7	16	16.8	12	41	12	12	110
GN 5064-80-M8-MT-*	80	M 8	9	21	21.8	17	52	15	16	223
GN 5064-100-M10-MT-*	100	M 10	11	25	25.8	21	65	19	20	429

GN 5064-PL

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	b	d3	d4	d5	h1	h2 ≈	t min.	△
GN 5064-63-M6-PL-*	63	M 6	7	16	16.8	12	41	12	12	110
GN 5064-80-M8-PL-*	80	M 8	9	21	21.8	17	52	15	16	223
GN 5064-100-M10-PL-*	100	M 10	11	25	25.8	21	65	19	20	429

Materiał wagowy H