

Magnesy trwałe

**Płaskie, obudowa z gwintem wewnętrznym,
w osłonie gumowej**

SPECYFIKACJA

Obudowa stalowa

Ocynkowana

Materiał magnetyczny

NdFeB **ND**

Neodym, żelazo, bor

Odporność na temperaturę do 80°C

Osłona gumowa

Elastomer (TPE)

Twardość ≈ 80 wg skali Shore A

Kolor czarny **SW**

Kolor biały **WS**

INFORMACJE

Magnesy trwałe GN 51.2 z powłoką gumową tworzą w połączeniu z częścią stalową układ, który osłania i wzmacnia rdzeń magnetyczny oraz koncentruje jego strumień na gumowanej powierzchni.

Gumowa osłona chroni przyciąganą powierzchnię przed uszkodzeniem. Guma, poprzez zwiększony współczynnik tarcia pozwala uzyskać większą boczną siłę przytrzymania.

- Więcej informacji o magnesach trwałych (patrz strona 2022)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)




AKCESORIA


- Podkładki do magnesów GN 70 (patrz strona 2052)
- Podkładki samoprzylepne GN 70.1 (patrz strona 2052)

NA ŻYCZENIE

- inne kolory wykończenia powierzchni
- Inne twardości



Widok od strony przylegania



GN 51.2

Oznaczenie	d1	d2	d3	h	l	t min.	Nominalna siła przylegania w N	⚖
GN 51.2-ND-12-M4-SW	12	M 4	8	7	7.5	6	13	6
GN 51.2-ND-12-M4-WS	12	M 4	8	7	7.5	6	13	6
GN 51.2-ND-18-M4-SW	18	M 4	8	6	5.5	5	37	9
GN 51.2-ND-18-M4-WS	18	M 4	8	6	5.5	5	37	9
GN 51.2-ND-22-M4-SW	22	M 4	8	6	5.5	5	58	13
GN 51.2-ND-22-M4-WS	22	M 4	8	6	5.5	5	58	13
GN 51.2-ND-31-M4-SW	31	M 4	8	6	5.5	5	89	22
GN 51.2-ND-31-M4-WS	31	M 4	8	6	5.5	5	89	22
GN 51.2-ND-43-M4-SW	43	M 4	8	6	4.5	5	100	33
GN 51.2-ND-43-M4-WS	43	M 4	8	6	4.5	5	100	33
GN 51.2-ND-43-M5-SW	43	M 5	8	6	4.5	7	100	37
GN 51.2-ND-43-M5-WS	43	M 5	8	6	4.5	7	100	37
GN 51.2-ND-57-M5-SW	57	M 5	10	7.5	7	8	200	83
GN 51.2-ND-57-M5-WS	57	M 5	10	7.5	7	8	200	83
GN 51.2-ND-66-M5-SW	66	M 5	10	8.5	6.5	8	250	105
GN 51.2-ND-66-M5-WS	66	M 5	10	8.5	6.5	8	250	105
GN 51.2-ND-88-M8-SW	88	M 8	12	8.5	8.5	11	550	192
GN 51.2-ND-88-M8-WS	88	M 8	12	8.5	8.5	11	550	192