

Magnesy trwałe

Płaskie, obudowa z trzpieniem gwintowanym, osłona gumowa

SPECYFIKACJA

Obudowa stalowa
Ocynkowana
Materiał magnetyczny
NdFeB **ND**
Neodym, żelazo, bor
Odporność na temperaturę do 80°C
Osłona gumowa
Elastomer (TPE)
Twardość ≈ 80 wg skali Shore A
Kolor czarny **SW**
Kolor biały **WS**

INFORMACJE

Magnesy trwałe GN 51.3 z powłoką gumową tworzą w połączeniu z częścią stalową układ, który osłania i wzmacnia rdzeń magnetyczny oraz koncentruje jego strumień na gumowanej powierzchni. Gumowa osłona chroni przyciąganą powierzchnię przed uszkodzeniem. Guma, poprzez zwiększony współczynnik tarcia pozwala uzyskać większą boczną siłę przytrzymania.

- Więcej informacji o magnesach trwałych (patrz strona 2022)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)


AKCESORIA

- Podkładki do magnesów GN 70 (patrz strona 2051)
- Podkładki samoprzylepne GN 70.1 (patrz strona 2051)




NA ŻYCZENIE

- inne kolory wykończenia powierzchni
- inne twardości w skali Shore'a



Widok od strony przylegania



GN 51.3

Oznaczenie	d1	d2	h	l	Nominalna siła przylegania w N	⚖️
GN 51.3-ND-12-M4-SW	12	M 4	7	8.5	13	5
GN 51.3-ND-12-M4-WS	12	M 4	7	8.5	13	5
GN 51.3-ND-18-M4-SW	18	M 4	6	6	37	8
GN 51.3-ND-18-M4-WS	18	M 4	6	6	37	8
GN 51.3-ND-22-M4-SW	22	M 4	6	6.5	58	13
GN 51.3-ND-22-M4-WS	22	M 4	6	6.5	58	13
GN 51.3-ND-31-M6-SW	31	M 6	6	11	89	24
GN 51.3-ND-31-M6-WS	31	M 6	6	11	89	24
GN 51.3-ND-43-M4-SW	43	M 4	6	6	100	30
GN 51.3-ND-43-M4-WS	43	M 4	6	6	100	30
GN 51.3-ND-43-M6-SW	43	M 6	6	15	100	32
GN 51.3-ND-43-M6-WS	43	M 6	6	15	100	32
GN 51.3-ND-57-M6-SW	57	M 6	7.5	15	200	83
GN 51.3-ND-57-M6-WS	57	M 6	7.5	15	200	83
GN 51.3-ND-66-M8-SW	66	M 8	8.5	15	250	120
GN 51.3-ND-66-M8-WS	66	M 8	8.5	15	250	120
GN 51.3-ND-88-M8-SW	88	M 8	8.5	15	550	193
GN 51.3-ND-88-M8-WS	88	M 8	8.5	15	550	193