

## Magnesy trwałe

**Płaskie, obudowa z gwintem wewnętrznym,  
w osłonie gumowej**

### SPECYFIKACJA

Obudowa stalowa

Ocynkowane

Materiał magnetyczny

NdFeB **ND**

Neodym, żelazo, bor

Odporność temperaturowa do 80°C

Osłona gumowa

Elastomer (TPE)

Twardość ≈ 80 wg skali Shore A

Kolor czarny **SW**

Kolor biały **WS**

### INFORMACJE

Magnesy GN 51.5 z gumową powłoką tworzą razem ze stalowymi częściami osłaniającymi i wzmacniającymi magnes system który, koncentruje optymalnie strumień magnetyczny na gumowej powierzchni magnesu.

Gumowa osłona chroni przyciąganą powierzchnię przed uszkodzeniem. Guma, poprzez zwiększony współczynnik tarcia pozwala uzyskać większą boczną siłę przytrzymania.

- Więcej informacji o magnesach trwałych (patrz strona 2022)

### DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)

### AKCESORIA


- Podkładki do magnesów GN 70 (patrz strona 2051)

- Podkładki samoprzylepne GN 70.1 (patrz strona 2051)



### NA ŻYCZENIE

- inne kolory wykończenia powierzchni

- Inne twardości



Widok od strony przylegania



### GN 51.5

| Oznaczenie       | d1 | d2  | h   | t1  | t2  | Nominalna siła przylegania w N |     |
|------------------|----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|-----|
| GN 51.5-ND-18-SW | 18 | M 4 | 6   | 3.5 | 0.8 | 25                             | 6   |
| GN 51.5-ND-22-SW | 22 | M 4 | 6   | 4.5 | 0.8 | 38                             | 11  |
| GN 51.5-ND-31-SW | 31 | M 5 | 6   | 4.5 | 0.8 | 89                             | 21  |
| GN 51.5-ND-43-SW | 43 | M 4 | 6   | 4   | 0.8 | 100                            | 32  |
| GN 51.5-ND-57-SW | 57 | M 5 | 7.5 | 4.5 | 1.2 | 200                            | 79  |
| GN 51.5-ND-66-SW | 66 | M 6 | 8.5 | 6   | 1.8 | 250                            | 112 |
| GN 51.5-ND-88-SW | 88 | M 6 | 8.5 | 6   | 1.8 | 550                            | 186 |
| GN 51.5-ND-18-WS | 18 | M 4 | 6   | 3.5 | 0.8 | 25                             | 6   |
| GN 51.5-ND-22-WS | 22 | M 4 | 6   | 4.5 | 0.8 | 38                             | 11  |
| GN 51.5-ND-31-WS | 31 | M 5 | 6   | 4.5 | 0.8 | 89                             | 21  |
| GN 51.5-ND-43-WS | 43 | M 4 | 6   | 4   | 0.8 | 100                            | 32  |
| GN 51.5-ND-57-WS | 57 | M 5 | 7.5 | 4.5 | 1.2 | 200                            | 79  |
| GN 51.5-ND-66-WS | 66 | M 6 | 8.5 | 6   | 1.8 | 250                            | 112 |
| GN 51.5-ND-88-WS | 88 | M 6 | 8.5 | 6   | 1.8 | 550                            | 186 |