

Magnesy trwałe

Płaskie, z otworem pod śrubę z łbem stożkowym, w osłonie gumowej

SPECYFIKACJA

Obudowa stalowa
Ocynkowane
Materiał magnetyczny
NdFeB **ND**
Neodym, żelazo, bor
Odporność temperaturowa do 80°C
Osłona gumowa
Elastomer (TPE)
≈ 80 wg skali Shore A
Kolor czarny **SW**
Kolor biały **WS**

INFORMACJE

Magnesy GN 51.8 z gumową powłoką tworzą razem ze stalowymi częściami osłaniającymi i wzmacniającymi magnes system który, koncentruje optymalnie strumień magnetyczny na gumowej powierzchni magnesu.
Gumowa osłona chroni przyciąganą powierzchnię przed uszkodzeniem. Guma, poprzez zwiększony współczynnik tarcia pozwala uzyskać większą boczną siłę przytrzymania.

AKCESORIA


- Podkładki do magnesów GN 70 (patrz strona 2051)
- Podkładki samoprzylepne GN 70.1 (patrz strona 2051)

NA ŻYCZENIE



- inne kolory wykończenia powierzchni
- Inne twardości

DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)



Widok od strony przylegania



Powierzchnia przylegania Otwór na śrubę z łbem stożkowym

GN 51.8

Oznaczenie	d ₁	d ₂	d ₃	h	Nominalna siła przylegania w N	⚖
GN 51.8-ND-12-SW	12	3.4	6.4	7	10	3
GN 51.8-ND-12-WS	12	3.4	6.4	7	10	3
GN 51.8-ND-43-SW	43	7.5	12.5	6	100	27
GN 51.8-ND-43-WS	43	7.5	12.5	6	100	27
GN 51.8-ND-88-SW	88	6.5	12.5	8.5	550	182
GN 51.8-ND-88-WS	88	6.5	12.5	8.5	550	182