

Nakrętki do rowków teowych

Stal/stal nierdzewna, do profili aluminiowych konstrukcyjnych (system modułowy „b”)

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **N**: Bez większego momentu dokręcania
- Typ **B**: Z większym momentem dokręcania

Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska **SZ**



Stal nierdzewna, kolor naturalny **NB**

INFORMACJE



Nakrętki do rowków teowych GN 51b mocują osprzęt i akcesoria w rowkach teowych profili aluminiowych. Są one wkładane do rowka teowego profilu aluminiowego konstrukcyjnego w dowolnej pozycji i mocowane poprzez obrót o 90°.

W przypadku typu B zwiększony moment dokręcania w gwincie nakrętki zapewnia wymagany obrót o 90° podczas wkręcania lub wykręcania śruby, a nakrętka do rowków teowych pozycjonuje się poprzecznie lub wzdłużnie względem rowka teowego.

Połączenie zapewnia dobrą przewodność elektryczną.



Zastosowanie



GN 51b-N

Oznaczenie	n	d	b	h ₁	h ₂	długość l	⚖
GN 51b-6M4-N-SZ	6	M 4	11.5	3	1	5.9	1
GN 51b-6M4-N-NB	6	M 4	11.5	3	1	5.9	1
GN 51b-8M4-N-SZ	8	M 4	16.5	4.5	1.5	8	4
GN 51b-8M5-N-SZ	8	M 5	16.5	4.5	1.5	8	3
GN 51b-8M6-N-SZ	8	M 6	16.5	4.5	1.5	8	2
GN 51b-8M6-N-NB	8	M 6	16.5	4.5	1.5	8	2
GN 51b-10M4-N-SZ	10	M 4	19.4	5.7	3	9.8	8
GN 51b-10M5-N-SZ	10	M 5	19.4	5.7	3	9.8	7
GN 51b-10M6-N-SZ	10	M 6	19.4	5.7	3	9.8	6
GN 51b-10M6-N-NB	10	M 6	19.4	5.7	3	9.8	6
GN 51b-10M8-N-SZ	10	M 8	19.4	5.7	3	9.8	5
GN 51b-10M8-N-NB	10	M 8	19.4	5.7	3	9.8	5

GN 51b-B

Oznaczenie	n	d	b	h ₁	h ₂	długość l	⚖
GN 51b-6M4-B-SZ	6	M 4	11.5	3	1	5.9	1
GN 51b-6M4-B-NB	6	M 4	11.5	3	1	5.9	1
GN 51b-8M4-B-SZ	8	M 4	16.5	4.5	1.5	8	4
GN 51b-8M5-B-SZ	8	M 5	16.5	4.5	1.5	8	3
GN 51b-8M6-B-SZ	8	M 6	16.5	4.5	1.5	8	2
GN 51b-8M6-B-NB	8	M 6	16.5	4.5	1.5	8	2
GN 51b-10M4-B-SZ	10	M 4	19.4	5.7	3	9.8	8
GN 51b-10M5-B-SZ	10	M 5	19.4	5.7	3	9.8	7
GN 51b-10M6-B-SZ	10	M 6	19.4	5.7	3	9.8	6
GN 51b-10M6-B-NB	10	M 6	19.4	5.7	3	9.8	6
GN 51b-10M8-B-SZ	10	M 8	19.4	5.7	3	9.8	5
GN 51b-10M8-B-NB	10	M 8	19.4	5.7	3	9.8	5