

Karabińczyki

Stal / stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **C**: z otwartym uchem
- Typ **E**: z zamkniętym uchem (dostępny tylko w wersji ze stali nierdzewnej)

Stal **ST**

Ocynkowana **ZB**

Stal nierdzewna **A4**

kolor naturalny **BL**

INFORMACJE

Karabińczyki GN 5299 służą do szybkiego łączenia narzędzi lub innych elementów bez konieczności użycia dodatkowych przyborów lub do zabezpieczania ich przed zgubieniem. Karabińczyk jest otwierany ręcznie, a po zwolnieniu nacisku zamyka się automatycznie za pomocą wbudowanej sprężyny.

W przypadku karabińczyków typu E (z uchem zamkniętym) zamocowany na wcisk zamknięty pierścień, umożliwia mocowanie karabińczyków na stałe, np. za pomocą odpowiednio zaciśniętej linki zabezpieczającej.

Karabińczyków GN 5299 nie wolno używać do podnoszenia lub mocowania ładunków. Dane dotyczące nośności są niewiążącymi wartościami przybliżonymi i wykluczają jakąkolwiek odpowiedzialność.

AKCESORIA


- Pierścienie GN 111.3 (patrz strona 903)

DANE TECHNICZNE


- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



Typ C



Typ E



GN 5299-ST

Oznaczenie	długość l	d ₁	d ₂ min.	d ₃	f min.	m min.	Obciążenie statyczne w [N]≈	△
GN 5299-C-40-ST-ZB	40	6	11	4	4.5	5	500	11
GN 5299-C-50-ST-ZB	50	8	15	5	5.5	7	1200	16
GN 5299-C-60-ST-ZB	60	9	17	6	6.5	8	1200	27

GN 5299-A4

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	długość l	b	d ₁	d ₂ min.	d ₃	f min.	m min.	Obciążenie statyczne w [N]≈	△
GN 5299-C-40-A4-BL	40	-	6	11	4	4.5	5	500	11
GN 5299-C-50-A4-BL	50	-	8	15	5	5.5	7	1200	16
GN 5299-C-60-A4-BL	60	-	9	17	6	6.5	8	1200	27
GN 5299-E-50-A4-BL	50	5.3	6	15	5	5.5	7	1200	17
GN 5299-E-60-A4-BL	60	6.4	7	17	6	6.5	8	1200	28